

สีน้ำอะครีลิค สำหรับภายนอกและภายใน  
รีเฟินท์ ไตรชีลด์

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>คุณลักษณะ</b>              | สีน้ำอะครีลิค 100% สำหรับทาภายนอก-ภายในอาคาร เกรดพรีเมียมพลาส สูตรแกรไฟต์ ซิลิโคน เรซิน วัตถุติบชนิดนาโนเทคโนโลยีจากอเมริกา มีอนุภาคโมเลกุลขนาดเล็ก และทนทาน เหนียวแน่น ให้ฟิล์มสีกันน้ำเข้า ระบายความชื้นออกจากผนังได้ ป้องกันและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุในการทาสีทับพื้นผิวเก่าโดยเฉพาะ พร้อมเทคโนโลยีไตรชีลด์(Tri Shield)เพื่อการปกป้องอย่างครบคุณค่า ซึ่มลึก ยึดเกาะแน่น ติดทนนานทุกสภาวะอากาศ ไร้ปัญหาคราบด่าง สามารถทาทับสีเดิมได้ทุกยี่ห้อ   |
| <b>การใช้งาน</b>              | เหมาะสำหรับทาอาคารพาณิชย์ แฟลต บ้าน หรือตึกเก่าโดยเฉพาะ และยังสามารถใช้บนพื้นผิวปูนทุกชนิด เช่น คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ อิฐ เป็นต้น  |
| <b>ข้อมูลทางเทคนิค</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิด : สีน้ำอะครีลิค 100%</li> <li>• สี : มีให้เลือกตามแคตตาล็อก</li> <li>• ความเงา : กึ่งเงา</li> <li>• เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 36-40%</li> <li>• ความถ่วงจำเพาะ : 1.20-1.30</li> <li>• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง : 25-30 ไมครอน</li> <li>• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก : 63 -75 ไมครอน</li> <li>• การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : 35-40 ตารางเมตร ต่อ ยู.เอส.แกลลอน ต่อครั้ง</li> <li>• ระยะเวลาแห้ง : แห้งสัมผัสได้ 20-30 นาที<br/>: แห้งแข็ง 2-3 ชั่วโมง<br/>: แห้งทาทับได้ 2-3 ชั่วโมง</li> </ul>   |
| <b>วิธีการใช้งาน</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น</li> <li>• ทินเนอร์ : น้ำสะอาด</li> <li>• การผสมก่อนใช้งาน : ผสมน้ำ 10% สำหรับการทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง<br/>: ผสมน้ำ 15-20% สำหรับการใช้เครื่องพ่น</li> </ul>   |
| <b>ระบบการทาสี</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่ทาสีจะต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่น คราบไขมันและสีที่หลุดล่อน<br/>: ถ้าผนังปูนเก่ามีตะไคร่จับหรือขึ้นรา ให้ใช้ น้ำยาฆ่าเชื้อรา กิปตัน โมลด์ คิลเลอร์<br/>: ผนังที่มีรอยแตกร้าวควรอุดโป๊วให้เรียบรอยด้วย กิปตัน อะครีลิค ฟิลเลอร์ สำหรับรอยแตกร้าวที่มีขนาดเล็กกว่า 1.0 มม. หากรอยแตกร้าวมีความกว้างกว่า 1.0 มม. ควรโป๊วด้วยอะครีลิค ซิลแลนต์</li> <li>• ระบบสีผิวปูนเก่า : ทาน้ำยาปรับสภาพผิวปูนเก่า กิปตัน รีเฟินท์ ไพร์เมอร์ 1 เทียว<br/>: ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิค 100% กิปตัน รีเฟินท์ ไตรชีลด์ 2-3 เทียว</li> </ul> |
| <b>มาตรฐานอ้างอิง</b>         | มอก 2321-2549   |
| <b>การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง</b> | รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า  |

บริษัท กิปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14

โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791

www.captaincoating.com