PRODUCT DATA FOR
DECORATIVE WATERBORNE COATING

Captain

สีน้ำอะครีลิค 100% พรีเมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ชนิดกึ่งเงา

พาราซิลด์ เฟรชชี่คลีน ชาร์โคลคลีน

คุณลักษณะ	สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% เกรดอัลตร้าพรีเมี่ยมชนิดกึ่งเงา ที่สุดแห่งนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของสีทาภายในกลิ่นอ่อนพิเศษที่ผสมผสานอะครีลิคเรซิ่นคุณภาพสูงกับถ่านไม้ไผ่บริสุทธิ์ขนาดนาโนเมตร (Bamboo Charcoal) เพื่อเพิ่มคุณภาพที่ดีของอากาศ ดูดกลิ่นอับชื้นที่ไม่พึงประสงค์และดูดซับสารพิษด้วย Bamboo Charcoal Technology พร้อมคุณสมบัติพิเศษในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียตลอดอายุฟิล์มสีด้วย Silver Ion สามารถทนทานต่อการขัดถูได้มากกว่าสีทั่วไปถึง 20 เท่า ไม่มีส่วนผสมของสารปรอทและตะกั่ว รวมถึงโลหะหนักที่เป็นอันตราย ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (APEO free, Formaldehyde free, Ultra low VOC) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การใช้งาน	เหมาะสำหรับทาตกแต่งภายในอาคาร ทั้งพื้นผิวปูนใหม่และปูนเก่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณห้องนอนเด็ก โรงเรียนอนุบาล และโรงพยาบาล
ข้อมูลทางเทคนิค	
• ชนิด	: สีน้ำอะครีลิคพิเศษ 100% สำหรับภายใน
• สี	: มีให้เลือกตามแคตตาล็อค
• ความเงา	: กึ่งเงา
• เนื้อสี (โดยปริมาตร)	: 38-45%
• ความถ่วงจำเพาะ	: 1.20 -1.25
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 30-35 ไมครอน
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 65-75 ไมครอน
• การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 33-38 ตารางเมตร ต่อ ลู.เอส.แกลลอน ต่อเที่ยว
• ระยะเวลาแห้ง	: แห้งสัมผัสได้ 30 นาที : แห้งแข็ง 1.5-2.0 ชั่วโมง : แห้งทาทับได้ 1.5-2.0 ชั่วโมง
วิธีการใช้งาน	
• อุปกรณ์	: ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
• ทินเนอร์	: น้ำสะอาด
• การผสมก่อนใช้งาน	: ผสมน้ำ 5% สำหรับการทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง : ผสมน้ำ 10% สำหรับการใช้เครื่องพ่น
ระบบการทาสี	
• การเตรียมพื้นผิว	: พื้นผิวที่ทาจะต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่น คราบไขมันและสีที่หลุดล่อน : ถ้าผนังปูนเก่ามีตะไคร่จับหรือขึ้นรา ให้ใช้ น้ำยาฆ่าเชื้อรา กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์
• ระบบสีผิวปูนใหม่	: ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง พาราซิลด์ 1 เที่ยว : ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิค พาราซิลด์ เฟรชชี่คลีน ชาร์โคลคลีน 2 เที่ยว
• ระบบสีผิวปูนเก่า	: ทาน้ำยาปรับสภาพผิวปูนเก่า รีเพนท์ ไพรเมอร์ ทรีทเม้นท์ 1 เที่ยว หรือ : น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่าสูตรน้ำซุปเปอร์ซิลิโคน 1 เที่ยว : ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิค พาราซิลด์ เฟรชชี่คลีน ชาร์โคลคลีน 2 เที่ยว
มาตรฐานอ้างอิง	มอก 2321-2549 , ฉลากเขียว TGL-4-R3-08
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14

โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791

www.captaincoating.com