

Captain Acrylic Filler

Captain Acrylic Filler กัปตัน อะครีลิก ซิลเลอร์

คุณลักษณะ	คือวัสดุอุดโป๊วอะครีลิก สำเร็จรูป คุณภาพเยี่ยมใช้อุดโป๊วรอยแตกกร้าวขนาดเล็ก หรือ รุพรุนตามด ช่องแซมผนังภายในและภายนอกอาคาร ทั้งอาคารเก่า และอาคารก่อสร้างใหม่ มีคุณสมบัติในการยึดเกาะดี ไม่ยุบตัว สามารถทาสีทับหน้าได้ทุกประเภท อีกทั้งไม่ทำให้สีทับหน้า เหลืองตัว และขัดตบแต่งพื้นผิวได้ง่าย
การใช้งาน	เหมาะสำหรับ ผนังปูน คอนกรีต ไม้ ฝ้าเพดานยิปซัม และยังสามารถใช้ฉาบพื้นผิวให้เรียบเนียนยิ่งขึ้น ระยะเวลาแห้งตัว 2 ชั่วโมง สามารถขัดตบแต่งให้เรียบด้วยกระดาษทรายแห้ง
ข้อมูลทางเทคนิค • ความถ่วงจำเพาะ	: 1.01-1.05
วิธีการใช้งาน • อุปกรณ์ • ทินเนอร์ • การผสมก่อนใช้งาน	: ใช้เกรียงอุดรอยโป๊ว แล้วฉาบให้เรียบ : ไม่ต้องผสม : ใช้ได้ทันที
ระบบการทาสี • การเตรียมพื้นผิว • ระบบสีรองพื้น	: พื้นผิวที่จะซ่อมแซมต้องแห้งสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากน้ำมัน หรือคราบไขหรือสีเก่าที่หลุดล่อน : ใช้สีโป๊ว กัปตัน อะครีลิก ซิลเลอร์ อุดรอยแตกกร้าวด้วยเกรียง หรือมีดโป๊วหากรอยแตกกร้าวเป็น ร่องลึกควรอุด 2-3 ครั้ง อุดเป็นชั้นบางๆ และทิ้งระยะการอุดแต่ละชั้นประมาณ 1 ชม. สำหรับผนังที่ไม่ราบเรียบ ใช้เกรียงฉาบโป๊ว เพื่อปรับให้พื้นผิวเรียบดียิ่งขึ้น หลังจากโป๊วเสร็จแล้วควรปล่อยให้แห้ง อย่างน้อย 2 ชม. ให้สีโป๊วแห้งสนิท แล้วขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด เพื่อให้บริเวณที่โป๊ว เรียบสนิทเสมอกับพื้นผิววัสดุนั้น แล้วทาสีทับได้ตามต้องการ
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791 www.captaincoating.com	