

Captain Parashield CoolMax

สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับภายนอกและภายใน ชนิดกึ่งเงา
กัปตัน พาราชีลด์ คูลแม็กซ์

คุณลักษณะ	สีน้ำอะคริลิก ผลิตจากอะคริลิกเกรดพิเศษ ด้วยเทคโนโลยีออกซีลิงค์ (Oxylink Technology) ทำให้เกิดการยึดเกาะกับพื้นผิวที่ดียเยี่ยม เกิดคุณสมบัติในการทนทานต่อคราบสกปรก ป้องกันการหลุดลอก ลอน มีความทนทานต่อสภาวะอากาศที่แปรปรวน ด้วยฟิล์มสีที่เรียบทำให้ด้านการเกาะฝุ่น และด้วยผงสีซูเปอร์ไฮเทคเนี่ยมที่มีความทนทานสูง ส่งผลให้ค่าสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์สูงถึง 96.2% ผสมกับเทคโนโลยีแอดวานซ์ไมโครสเฟียร์ ทำให้ปกป้องบ้านจากการทำลายของรังสี UV ทำให้สีไม่ซีดจาง และป้องกันความร้อนจากรังสี IR ทำให้อุณหภูมิภายในของบ้านเย็นลง ทั้งนี้ยังมีกลิ่นอ่อน ผสมสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำปราศจากสารปรอทและตะกั่ว Low VOCs ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย
การใช้งาน	เหมาะสำหรับอาคารพาณิชย์ แฟลต บ้าน หรือตึกที่ต้องการความคุ้มครองอันยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารที่มีความสูงมากและยังทำได้บนพื้นผิวปูนทุกชนิด เช่น คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ อิฐ เป็นต้น
ข้อมูลทางเทคนิค	<ul style="list-style-type: none">• ชนิด : สีน้ำอะคริลิก 100%• สี : มีให้เลือกตามแคตตาล็อก• ความเงา : กึ่งเงา• เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 36-40• ความถ่วงจำเพาะ : 1.15-1.25• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง : 30-35 ไมครอน• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก : 85-95 ไมครอน• การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : 33-38 ตารางเมตร ต่อ ยู.เอส. แกลลอน ต่อครั้ง• ระยะเวลาแห้ง : แห้งสัมผัสได้ 20-30 นาที : แห้งแข็ง 2-3 ชั่วโมง : แห้งทาทับได้ 2-3 ชั่วโมง
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none">• อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น• ทินเนอร์ : น้ำสะอาด• การผสมก่อนใช้งาน : ผสมน้ำ 5% สำหรับการทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง : ผสมน้ำ 10% สำหรับการใช้เครื่องพ่น
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none">• การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่ทาจะต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่น คราบไขมันและสีที่หลุดล่อน : ถ้าผนังปูนเก่ามีตะไคร้จับหรือขึ้นรา ให้ใช้ น้ำยาฆ่าเชื้อรา กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์ สีรองพื้น : รองพื้นปูนใหม่กันด่าง พาราชีลด์ เบอร์ 1000 ในระบบกันร้อนมาตรฐาน จำนวน 1 เที่ยว หรือ รองพื้นปูนใหม่กันด่าง ชนิดฉนวนกันร้อน พาราชีลด์คูลแม็กซ์ เบอร์ C9900 ในระบบกันร้อนสูงสุด จำนวน 1 เที่ยว• ระบบสีผิวปูนใหม่ : สีทับหน้า : สีน้ำอะคริลิกพาราชีลด์คูลแม็กซ์ ชนิดกึ่งเงา จำนวน 2 เที่ยว• ระบบสีผิวปูนเก่า : สีรองพื้น : น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่ากัปตัน ในระบบกันร้อนมาตรฐาน จำนวน 1 เที่ยว หรือเพิ่ม รองพื้นปูนใหม่กันด่าง ชนิดฉนวนกันร้อน พาราชีลด์คูลแม็กซ์ เบอร์ C9900 ในระบบกันร้อนสูงสุด จำนวน 1 เที่ยว
มาตรฐานอ้างอิง	มอก 2321-2549, ฉลากเขียว
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.พารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791
www.captaincoating.com