

น้ำมันผสมสีเคลือบ กัปตัน ซีที -01

ทินเนอร์

น้ำมันผสมสีเคลือบ กัปตัน ซีที -01

คุณลักษณะ

เป็นน้ำมันผสมสีที่รวมเอาสารตัวทำละลายที่มีอัตรากระเหยเข้าเข้าด้วยกัน เพื่อให้สีเคลือบเงาและวานิชทาแล้วเรียบ รอยแปรงน้อย และให้ความเงามากที่สุด

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ ผสมสีเคลือบเงา สีเคลือบด้าน วานิช สีรองพื้นไม้กั้นเชื้อรา สีรองพื้นกันสนิม หรือสีรองพื้นไม้อลูมิเนียม เป็นต้น และสามารถใช้ล้างอุปกรณ์ทาสี

ข้อมูลทางเทคนิค

- สี : สี
- ความถ่วงจำเพาะ : 0.766 – 0.786
- จุดวาบไฟ : 41-42° ซ

วิธีการใช้งาน

- กรณีทาด้วยแปรง : เจือจางด้วยทินเนอร์ กัปตัน ซีที -01 อัตราส่วนประมาณ 10–20 % โดยปริมาตร
- กรณีพ่น : เจือจางด้วยทินเนอร์ กัปตัน ซีที -01 อัตราส่วนประมาณ 20 % โดยปริมาตร

ระบบการทาสี

- การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่ทาจะต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่น คราบไขมันและสีที่หลุดล่อน
- พื้นผิวโลหะ : ถ้าพื้นผิวมันเงาควรขัดด้วยกระดาษทราย เพื่อการยึดเกาะได้ดีขึ้น
- พื้นผิวไม้ : ทาสีรองพื้นกันสนิม กัปตัน 1-2 เทียว
- พื้นผิวไม้ : ทาพื้นผิวด้วย สีเคลือบเงา กัปตัน 2 เทียว
- พื้นผิวไม้ : ทาสีรองพื้นไม้กั้นเชื้อรา กัปตัน 1 เทียว กรณีไม้มียาง ควรทารองพื้นไม้อลูมิเนียม กัปตัน ก่อน 1-2 เทียว
- พื้นผิวไม้ : ทาพื้นผิวด้วย สีเคลือบเงา กัปตัน 2 เทียว

มาตรฐานอ้างอิง

: -

อายุผลิตภัณฑ์

: 5 ปี ที่อุณหภูมิ 30°C

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้นำมาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

อ

ทบทวนครั้งที่ 2

: 05/2565

บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนเทพรัตน กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-335-5555 แฟกซ์ 02-312-8913-4
โรงงาน: 906 หมู่ 15 อ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-706-1792-7 แฟกซ์ 02-706-1791

www.captaincoating.com