

สีรองพื้น กัปตัน เฟลิกซ์ซิลเลอร์

สีรองพื้น กัปตัน เฟลิกซ์ซิลเลอร์

คุณลักษณะ

: สีรองพื้นปูนอนกประสงค์ ชนิดยึดหยุ่น สูตรน้ำ เกรดพรีเมียม เป็นสีรองพื้นปูนที่มี การพัฒนาให้มีความยืดหยุ่นสูงมากกว่า 500% ช่วยปกปิดรอยแตกร้าวบนพื้นคอนกรีต เนื้อฟิล์มสีขาวคุณภาพสูง ขึ้นฟิล์มเร็วมีประสิทธิภาพปกป้องพื้นผิวได้ดี พร้อมป้องกันต่างในปูนและ คราบเกลือได้ดีเยี่ยม ช่วยเสริมการยึดเกาะสูงพิเศษที่มาพร้อมเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีกลิ่นอ่อน สารระเหยต่ำ ปลอดภัย ปราศจากปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	: อะคริลิก พอลิเมอร์ ชนิดยึดหยุ่น
เฉดสี	: สีขาว
ลักษณะฟิล์มสี	: ชนิดด้าน
เนื้อสีโดยปริมาตร	: 43 - 47 %
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	: 58 - 62 %
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	: 120 - 150 ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	: 45 - 60 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามกฎขง	: 7 - 10 ตารางเมตร/กิโลกรัม/เที่ยว

หมายเหตุ: การผสม, การใช้งาน, ความหนาและอุณหภูมิของพื้นผิว มีผลต่อการปกคลุมพื้นผิว

ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทา (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง	: มอก.1123-2564, ฉลากเขียว TGL-4-R4-14
----------------	--

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ภาชนะบรรจุ ลูกกลิ้ง
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : ไม่ต้องผสมน้ำหรือผสมน้ำได้ไม่เกิน 5%

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวเก่า
- : ขัดล้างสิ่งเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
 - : บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งไว้แห้ง 1-2 วัน แล้วจึงทาด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำด้วย กัปตัน โมสต์ คลเลอร์ แอนติ แวก
 - : บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร หรือไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊ด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
 - : บริเวณที่มีรอยแตกร้าว มากกว่า 1 มิลลิเมตร หรือมีการแตกต่อเนื่องให้อุดโป๊ด้วย กัปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์

ข้อมูลทางวิชาการ (TDS)

สีรองพื้น กัปตัน เฟลิกซ์ซีลเลอร์

พื้นผิวใหม่

- : กังพบังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือนหรือความชื้นที่พื้นผิวไม่เกิน 30% วัดด้วยเครื่องวัดความชื้น (Protimeter mini)
- : ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากฝุ่น พงซีเมนต์ และคราบน้ำมัน

ระบบการทาสี

สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่และพื้นผิวเก่าสภาพดี
สีทับหน้า

- : ทาสีรองพื้นปูนอนกประสงค์ กัปตัน เฟลิกซ์ซีลเลอร์ ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
- : ทาสีทับหน้าด้วย สีน้ำอะคริลิก พาราเซิร์ด, สติติโอเซิร์ด, ลองโวลฟ์ ซีลด์พลัส, จำนวน 2 เที่ยว หรือสีทับหน้าภายใน เฟรชซีลลีน ชาร์โคลลีน จำนวน 2-3 เที่ยว

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

- : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา
ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

- : 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้นำมาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ใน
ภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 0

- : 03/2568

