

ข้อมูลทางวิชาการ (TDS) |

สีทาพาราเซิลด์ เฟรชเช่คัลลิน อัลตรา

ชนิดต้านพิเศษ

สีทาพาราเซิลด์ เฟรชเช่คัลลิน อัลตรา ชนิดต้านพิเศษ สำหรับทาฝ้า

คุณลักษณะ

: สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดอัลตราพรีเมียม ชนิดต้านพิเศษ สำหรับทาฝ้า ที่สุดแห่งนวัตกรรม ใหม่อายุของสีทาภายใน กลิ่นอ่อน พร้อมคุณสมบัติพิเศษในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียตลอดอายุฟิล์มสี ด้วย Silver Ion ไม่มีส่วนผสมสารปรอทและตะกั่ว รวมถึงโลหะหนักที่เป็นอันตราย ปราศจากสาร ระเบียบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (APEO Free, Formaldehyde Free, Nearly Zero VOCs) สีน้ำ พาราเซิลด์ เฟรชเช่คัลลิน อัลตรา จึงเป็นสีสะอาดสดชื่น ปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	: สีน้ำอะคริลิก
เจดสี	: สามารถเลือกได้จากเจดสีในแคตตาล็อกและเครื่องผสมสีอัตโนมัติ
ลักษณะฟิล์มสี	: ด้านพิเศษ
เนื้อสีโดยปริมาตร	: 34 – 36%
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง	: 35 – 40 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อเปียก	: 100 – 110 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	: 35 – 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว (เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี)
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง

: -

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : 5 – 10%

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า

- : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
- : บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กับดิน โหมด คิลเลอร์ แอนตี้ แร็บ
- : กรณีที่ฝ้าเพดานมีรอยแตกร้าวให้อุดโป๊วด้วย กับตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ แล้วขัดตกแต่งให้เรียบ



ข้อมูลทางวิชาการ (TDS) |

สีทาพาราเซิลด์ เฟรชเช็คลิน อัลตรา

ชนิดด้านพิเศษ

พื้นผิวใหม่

- : ทิ้งผนังไว้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
- : ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น พง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน

ระบบการทาสี

- สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า
- สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่

- : ทาสีรองพื้นปูน ชูเปอร์นาโน ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
- : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง พาราเซิลด์ หรือสีรองพื้นปูนใหม่ฉนวนกันร้อน พาราเซิลด์ คูแลแม็กซ์ จำนวน 1 เที่ยว

สีทับหน้า

- : ทาสีทาพาราเซิลด์ เฟรชเช็คลิน อัลตรา ชนิดด้านพิเศษ จำนวน 2 เที่ยว

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

- : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

- : 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การส่งมอบสิทธิ์เรียกร้อง

- : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในส่วนที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า**

ทบทวนครั้งที่ 0

- : 06/2568

