

# ข้อมูลทางวิชาการ (TDS) |

## มาร์ค แบริเออร์ ทูอินวัน

### มาร์ค แบริเออร์ ทูอินวัน

คุณลักษณะ : สีงานจรัสพลิตจากอะคริลิกสูตรน้ำ ยึดเกาะแน่น แข็งไว เหมาะกับงาน คอนกรีต แบริเออร์ สะพาน ขอบทางเดิน และเสาฉาบฉวย ผ่านมาตรฐาน มอก และมั่นใจทุกการใช้งาน

#### ข้อมูลทางเทคนิค

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| ประเภท                                  | : สีน้ำอะคริลิก                   |
| เจดสี                                   | : ตามแคตตาล็อก                    |
| ลักษณะฟิล์มสี                           | : ด้าน                            |
| เนื้อสีโดยปริมาตร                       | : 33 - 42 %                       |
| ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง              | : 33 - 43 ไมครอน                  |
| ความหนาของฟิล์มสีเมื่อเปียก             | : 100 - 110 ไมครอน                |
| การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี              | : 35 - 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว |
| ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 30-35 °C)  | : 30 นาที                         |
| ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 30-35 °C)   | : 1 - 2 ชั่วโมง                   |
| ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 30-35 °C) | : 7 วัน                           |

มาตรฐานอ้างอิง : มอก. 272-2564

#### วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : ไม่ผสมน้ำ หรือผสม 5%

#### ระบบการใช้งาน

##### การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
- พื้นผิวใหม่ : บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กับดิน โพลีเมอร์ คิลเลอร์ แอนตี้ แร็บ
- พื้นผิวใหม่ : ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน หรือความชื้นพื้นผิวไม่เกิน 14%
- พื้นผิวใหม่ : ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น พง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน

#### ระบบการทาสี

- สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า : ทาด้วยน้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า มาร์ค คอนแทก ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
- สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่ : ทาสี มาร์ค แบริเออร์ ทูอินวัน ได้เลยโดยไม่ต้องผสมน้ำ (กรณีต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการกันต่าง ใ้ทาด้วยสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง มาร์ค)
- สีทับหน้า : ทาสี มาร์ค แบริเออร์ ทูอินวัน จำนวน 2 - 3 เที่ยว



## ข้อมูลทางวิชาการ (TDS) |

### มาร์ค แบริเออร์ ทูอินวัน

#### การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

: 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

#### การส่งวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น  
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**

ทบทวนครั้งที่ 0

: 06/2568

