



ROOFSEAL PU Hybrid + SUN BLOCK

Polyurethane Modified Acrylic Waterproofing

กัปตัน รูฟซีล พียู ไฮบริด ซันบล็อก

“เหนือกว่า” กันซึมแบบเดิมๆ

8
YEARS
PROTECTION



กันน้ำซึมเข้า
100%

ป้องกันความร้อน สะท้อนสูงสุด **95.3%**

ยืดหยุ่น
> 6.8 เท่า



ปิดรอย
แตกร้าว



กลิ่นอ่อน ปลอดภัย
ไม่ระคาย



ปลอดภัย
สารระเหย

- ทนแดด ทนฝน ยาวนาน 8 ปี
- ยืดหยุ่น 6.8 เท่า* กันน้ำซึมเข้า 100%
- ทนการขังน้ำได้มากกว่า 72 วัน*
- ป้องกันความร้อน สะท้อนสูงสุด 95.3%*

“กันน้ำซึมเข้า 100%”
หมดปัญหาหลังคา ดาดฟ้า รั่วซึม

ROOFSEAL PU Hybrid + SUN BLOCK

Polyurethane Modified Acrylic Waterproofing

ก๊ปตัน รูฟซีล พียูไฮบริด ซันบล็อก นวัตกรรมกันซึมที่ผสาน โพลียูรีเทนและอะคริลิก มอบการปกป้องที่ทนทานต่อแดดและฝน ยาวนานกว่า **8 ปี** ด้วยความยืดหยุ่นสูงกว่า **6.8 เท่า*** สามารถ ปิดรอยแตกกว้างของคอนกรีตและป้องกันการรั่วซึมได้ **100%** อีกทั้งยังทนน้ำขังได้นานถึง **72 วัน*** พร้อมคุณสมบัติสะท้อน ความร้อนสูงถึง **95.3%*** ช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคาร กลั่น อ่อน ปลอดภัย ด้วยปริมาณ VOCs ต่ำ เหมาะกับดาดฟ้า หลังคา



ขนาด : 4 kg | 20 kg



เมทัลชีท / ไขมัน



กระเบื้องลอนคู่



กระเบื้องโมเนีย



ดาดฟ้าคอนกรีต



ผนังปูน



มอก.2321-2564
สีอิมัลชัน
ทนสภาวะอากาศ




มอก.2514-2564
สีอิมัลชันลดความร้อน
จากแสงอาทิตย์

ปริมาณการใช้งาน : ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (รวมรองพื้นและการทา 2 ชั้น) จะให้ความหนาประมาณ 350-400 ไมครอน เมื่อแห้ง (0.35-0.40 มิลลิเมตร)

***อ้างอิงผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการบริษัท ก๊ปตัน โกลด์ตั้ง จำกัด**

คำแนะนำเพิ่มเติม : กรณีที่มีรอยแตกกว้าง ควรซ่อมให้เรียบร้อยก่อน ด้วย 302 ก๊ปตัน อะคริลิก ซีลแลนท์ หรือ ก๊ปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ จากนั้น ทาชั้นรองพื้นก่อนทำการปูทาสี ก๊ปตัน ไฟเบอร์ เมช บนรอยแตกกว้างนั้นเพื่อเสริมความแข็งแรงแล้วจึงทาด้วย ก๊ปตัน รูฟซีล พียู ไฮบริด ซันบล็อก ก๊ปอีก 2 ชั้น



White / ขาว



Grey / เทา



Dark Grey / เทาเข้ม



Green / เขียว