

ข้อมูลทางวิชาการ (TDS)

ก๊อปตัน พรีเมียมกินเนอร์ ทูอินวัน #T1000

ก๊อปตัน พรีเมียมกินเนอร์ ทูอินวัน #T-1000

คุณลักษณะ

กินเนอร์เกรดพิเศษ คุณภาพสูงกว่ากินเนอร์ AAA ทั่วไป ผลิตจากตัวทำละลายอินทรีย์แบบผสม ไม่มีส่วนผสมของเมทิลเอทิลกลอซอลล์

การใช้งาน

เป็นกินเนอร์ที่สามารถผสมเจือจางกับสีเคลือบทูอินวัน (สีทาเหล็กกล้าไร้สนิม) และสีเคลือบเงาทั่วไป

ข้อมูลทางเทคนิค

- ประเภท : ตัวทำละลายอินทรีย์แบบผสม
- สี : ใสไม่มีสี
- จุดวาบไฟ : 15° C

วิธีการใช้งาน

- ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน

ใช้สำหรับผสมสีเคลือบทูอินวัน เจือจางด้วยก๊อปตันพรีเมียมกินเนอร์ ทูอินวัน #T-1000

- : การทาและกลิ้ง เจือจาง 10-40 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร
- : การพ่น เจือจาง 60-100 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร

ใช้สำหรับผสมสีเคลือบเงาทั่วไป เจือจางด้วยก๊อปตันพรีเมียมกินเนอร์ ทูอินวัน #T-1000

- : การทาและกลิ้ง เจือจาง 10-20 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร
- : การพ่น เจือจาง 30-50 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร

อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา
ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
อายุผลิตภัณฑ์ : 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ใน
ภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวน
สิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า