

LIONEL

ไลโอเนล

เจ้าป้าแห่ง!!
สีรองพื้น
กันสนิม



NEW

สีรองพื้นกันสนิม
RUST PREVENTIVE PRIMER



LIONEL



ไลโอเนล สีรองพื้นกันสนิม LIONEL RUST PREVENTIVE PRIMER

- ☑ ป้องกันการเกิดสนิม ยืดอายุเหล็กให้ยาวนาน
- ☑ เนื้อละเอียด ซึมลึก เพิ่มพลังการยึดเกาะ
- ☑ ปราศจากสารตะกั่ว และปรอทปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ☑ ทาได้ทั้งเหล็กใหม่ และ เหล็กเก่า



L101

เทา / Grey



L201

แดง / Red

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ฟิล์มสี	ลักษณะฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นที่ ตร.ม./กล./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน (โดย ปริมาตร)	ระยะเวลาแห้ง	
						แห้งสัมผัสได้	แห้งทาทับได้
สีรองพื้นกันสนิม	เทา	ด้าน	30-35	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น	ทินเนอร์ CT-01 แปรง : 10-15% ลูกกลิ้ง : 10% เครื่องพ่น : 30%	20-40 นาที	4-6 ชั่วโมง
	แดง						

ระบบการทาสี

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเหล็กใหม่	พื้นผิวเหล็กเก่า
ทำความสะอาดพื้นผิวปราศจากฝุ่นผง สนิมและคราบมัน	ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด และทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม

การทาสีรองพื้น

ทาสีรองพื้นกันสนิม จำนวน 1-2 เที่ยว
(กรณี โลหะผิวมัน โลหะผสมอะลูมิเนียม โลหะเคลือบกัลวาไนซ์ หรือวัสดุที่คล้ายกัน ทาด้วย กัดัน วอชไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว)

การทาสีทับหน้า

ทาสีเคลือบ จำนวน 2 เที่ยว