

Premium
Grade
Sealant



Captain[®]

Coating Professional

303⁺ Plus

ACRYLIC SEALANT

อะคริลิกอุดโป๊ว ซ่อมรอยแตกร้าว ยานแนวรอยต่อ



กัปตัน 303 พลัส อะคริลิก ซีลแลนท์

อะคริลิกยานแนวรอยต่อ
เกรดพรีเมียม!



เพิ่มเนื้อกาว!
ยึดหยุ่นสูง
ไม่หดตัว



- ☑ ใช้สำหรับอุดช่องว่างระหว่างวัสดุ เช่น ประตู หน้าต่าง บัว ฝ้า ไม้ คอนกรีต เซรามิก โลหะ
- ☑ ทาสีทับได้ ไม่เหลืองตัว
- ☑ ยึดหยุ่นสูง ทนการแตกร้าว



กัปตัน อะคริลิก ซีลแลนท์ ชนิดยึดหยุ่น เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมและตกแต่งอาคาร

303⁺ Plus ACRYLIC SEALANT

กัปตัน 303 พลัส อะคริลิก ซีลแลนท์
อะคริลิกอุดโป๊ว ใช้งานง่าย อุดรอยต่อได้หลากหลายวัสดุ ยึดหยุ่นสูง ทาสีกับได้ พื้นผิวเรียบเนียน สวยงาม ยึดเกาะแน่นทนทาน ไม่มีกลิ่นฉุน เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมและงานตกแต่งอาคาร



อุดรอยต่อ
กรอบบาน
หน้าต่าง ประตู



งานตกแต่ง
ภายใน เช่น
อุดขอบ กระจก
ผนัง บัว



อุดรอยร้าว
เล็กๆ ในฝ้า
เพดาน ผนัง



วิธีใช้งาน

สำหรับงานอุดโป๊วรอยแตก ร้าวบนผนังคอนกรีต ปูนฉาบ อิฐ ไม้ อะลูมิเนียม วงกบ ประตู หน้าต่าง

ข้อแนะนำการใช้

พื้นผิวที่จะอุดโป๊วด้วย กัปตัน 303 พลัส อะคริลิก ซีลแลนท์จะต้องแห้งสะอาด ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ สี และคราบไขมันต่างๆ ในขณะที่วัสดุอุดโป๊วยังไม่แห้ง ใช้นิ้วหรือเกรียงจุ่มน้ำหรือน้ำสบู่ ปาดหรือลูบเพื่อทำความสะอาด แล้วทิ้งไว้แห้งประมาณ 8 ชั่วโมง (แนะนำใช้อุดโป๊วเช้า)

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความยึดหยุ่นของวัสดุอุดโป๊ว ควรขยายขนาดรอยแตก ร้าว โดยใช้ไขควงหรือสันเกรียงกรีดรอยแตกให้เป็นรูปตัว V เพื่อให้วัสดุอุดโป๊วสามารถเข้าไปได้เต็มแนวร่อง
2. อุดโป๊วรอยแตก โดยใช้ กัปตัน 303 พลัส อะคริลิก ซีลแลนท์ ด้วยเกรียงโป๊ว
3. ในขณะที่วัสดุโป๊วยังไม่แห้ง ใช้นิ้วหรือเกรียงจุ่มน้ำหรือน้ำสบู่ ปาดหรือลูบเพื่อการแต่งผิวหน้าให้เรียบสวยงาม แล้วทิ้งไว้แห้งประมาณ 8 ชั่วโมง (แนะนำใช้อุดโป๊วเช้า)

ปริมาณการใช้งาน

280 มิลลิลิตร อุดโป๊วได้ความยาวประมาณ 3 เมตร ที่ความกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.



บริษัท กัปตัน โกลด์ จำกัด
906 หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10570
โทร 0-2706-1792-6 แฟกซ์ 0-2706-1791

