

LONGLIFESHIELD⁺



สีน้ำอะคริลิก กบตันลองไลฟ์ ชิลด์พลัส

สำหรับทาภายนอกและภายใน

L1100 **MATT** White



L1100 **SG** White



5-37-1 **Grey Dew**



1-11-2 **Lemon Delight**



L1201 **MATT / SG** Nevana Sunset



1-10-3 **Sunny**



L1304 **MATT / SG** Milk White



2-9-2 **Gosling**



L1701 **MATT / SG** Iron White



4-7-2 **Cashew Nut**



L1305 **MATT / SG** Lily White



4-10-3 **Seashell**



L1603 **MATT / SG** Woodwind



3-8-3 **Sunstraw**



1-7-1 **Embracing Peach**




L1300 **(SP.)** Yellow



Inner Happiness



1-12-1 **Pineapple Delight**



L1308 **MATT / SG** Honey Sugar




Bumble Bee

1-10-4



1-3-1 **Carmelita**



1-50-3 **Gaponica**




1-50-2 **Shell's Illusion**



1-50-4 **Bare Essence**



2-4-2 **Misty Peach**




1-3-3 **Peach Bloom**




L1207 **MATT / SG** English Rose



2-4-4 **Rockmelon**



1-28-2 	Buenos Aires	1-33-1 	Nile Blue	3-36-2 	Kind Sky	3-36-3 	Blue Buff
							
							
2-29-4 	Great Divide	1-34-3 	Bluebird	3-36-4 	Blue Emotion	4-35-6 	Blue Celeste

1-16-2 	Sonata	2-18-2 	Green Myth	3-24-1 	Melon Ice	2-21-3 	Azuro
							
							
1-17-4 	Fluorescent	3-18-4 	Paris Green	4-24-4 	English Box	L1500 (SP) 	Green

2-32-2 	Fragile Blue		Capricorn Coast
			
			
4-33-4 	Torres Strait	4-33-6 	



Nature Connection



3-6-2 	Dusty Apricot	L1605 MATT / SG	Sand Stone	2-2-2 	Subtle Orange	5-3-3 	Tan Aura
							
							
L1609 MATT / SG	Brick	L1608 MATT / SG	Oak Brown	L1610 MATT / SG	Deep Red	L1600 MATT / SG	Brown



หมายเหตุ สีที่ผสมจากเครื่องผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ กับดินเคลเลอร์ เอ็กซ์เพรส ต้องการดูดสีออกเหนือจากสีในแคตตาล็อก สามารถสั่งผสมได้จากศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ กับดิน เคลเลอร์ เอ็กซ์เพรส ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The colour on this card are approximate only.

1-15-3 Yellow Duchess



1-15-5 Fluorite

1-5-1 Softly Lit



1-1-7 Delectable

1-1-2 Fetching Pink



L1200 (SP) Poppy Red

3-47-6 Roman Holiday



3-48-7 Hot Pink

1-43-2 Slipper Pink



1-42-4 Velvet Touch

1-38-3 Panache



1-38-5 Lupine

4-35-3 Windswept



4-37-6 High UP

L1202 (MATT / SG) Spellbound



L1400 (SP) Navy Blue

1-40-4 Mystic Orchid



1-40-6 Lavender Lace



Purple Gumbdrop 2-39-7

สีทาฝ้าเพดาน (ฟิล์มสีชนิดดัดกันเท่านั้น)

L0800 Grey White	L0100 White	L0700 Pearl White



Digital Life Transformation

5-37-3 Supernova



5-36-3 Seclusion

L1704 (MATT / SG) Smoky Grey



L1708 (MATT / SG) Pewter

5-36-2 Seventh Heaven



L1709 (MATT / SG) Argali

5-20-3 Flannel



L1700 Black

สีอองโลพีเชลด์พลัส



สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดพรีเมียมคุณภาพสูง ที่ให้การปกป้องบ้านทนทานยาวนานกว่า 10 ปี ด้วยการผสม 4 สูดยอตเทคโนโลยี ในการดูแลปกป้องบ้านได้อย่างเหนือระดับทุกๆด้าน



**ปกป้องยาวนาน
ทนทาน กว่า 10 ปี**

ดูราพลัสอะคริลิกเทคโนโลยี จากประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ฟิล์มสียึด ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ มลภาวะและรังสียูวี



**กลิ่นอ่อน ปลอดภัย
ไร้สารอันตราย**

เทคโนโลยีสีปลอดภัย กลิ่นอ่อน ไร้กลิ่นฉุนรบกวน สารระเหยอินทรีย์ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่ำ อีกทั้งยังปราศจากปรอทและตะกั่วที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ



**สะอาดไร้คราบ
ทนทานต่อการขีดถู**

เว็กซ์ชีลด์เทคโนโลยี เคลือบฟิล์มสีให้สีปกป้องกันการฝังตัว ทั้งคราบน้ำและน้ำมัน ช่วยเช็ดล้างทำความสะอาดง่าย



**กันร้อนให้บ้าน
ช่วยประหยัดพลังงาน**

ซูเปอร์ไทเทเนียมเทคโนโลยี สะท้อนพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์สูงสุดกว่า 95%

มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) สำหรับสีน้ำทาอาคาร

ประเภท	มอก.272-2564 (สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป)	มอก.2321-2564 (สีอิมัลชันกันสภาวะอากาศ)	มอก.2514-2564 (สีอิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์)	สีอองโลพี เชลด์พลัส
ทนสภาวะ:	แรงสภาวะ: 336 ชม. ที่อุณหภูมิ 60 C	แรงสภาวะ: 1000 ชม. ที่อุณหภูมิ 60 C	แรงสภาวะ: 1000 ชม. ที่อุณหภูมิ 60 C	ทนสภาวะได้มากกว่าสีทั่วไป 3 เท่า
สะท้อนรังสีแสงอาทิตย์	X	X	สะท้อนไม่น้อยกว่า 80 %	สะท้อนได้สูงถึง 95 %
สีชัดเจน	การเปลี่ยนแปลงของสี ผ่านเกรย์สเกลระดับ 3 (แรงสภาวะ: 336 ชม.)	การเปลี่ยนแปลงของสี ผ่านเกรย์สเกลระดับ 4 (แรงสภาวะ: 1000 ชม.)	การเปลี่ยนแปลงของสี ผ่านเกรย์สเกลระดับ 4 (แรงสภาวะ: 1000 ชม.)	การเปลี่ยนแปลงของสี ผ่านเกรย์สเกลระดับ 4 (แรงสภาวะ: 1000 ชม.)
ทนการขีดถู	1,500 รอบ	3,000 รอบ	3,000 รอบ	5,000 รอบ
ทนต่าง	48 ชม.	144 ชม	144 ชม.	864 ชม.
ทนน้ำ	4 วัน	10 วัน	10 วัน	40 วัน

ข้อมูลจำเพาะ:

ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นที่ ตร.ม. / กว. / เทียว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาบได้
สีน้ำอะคริลิก สำหรับภายนอกและภายใน	ทึบเงา	35-40	แปรง , ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10-15%	30 นาที	2 ชั่วโมง
สีน้ำอะคริลิก สำหรับภายนอกและภายใน	ด้าน					
สีน้ำอะคริลิก สำหรับภายใน	ด้าน					
สีน้ำอะคริลิก สำหรับฝ้าเพดาน	ด้านพิเศษ					
สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง	ด้าน					
สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง (อนุพันธ์ความร้อน)	ด้าน					
น้ำยารองพื้นปูนกับสีทา	เงาใส					

ระบบการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	
<ul style="list-style-type: none"> ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน ขัดล้างทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ซีเมนต์ และคราบมัน 	<ul style="list-style-type: none"> ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) ขัดล้างทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ซีเมนต์ และคราบมัน บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา และตะไคร่น้ำ กับต้นโมลด คิลเลอร์ แอนตี้ เวิร์ม
<ul style="list-style-type: none"> บริเวณที่มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย ก๊อปตัน อะคริลิกฟิลเลอร์ บริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย ก๊อปตัน อะคริลิกซิลแลนท์ 	
ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น	
<ul style="list-style-type: none"> ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง ลอว์โพลีเอสเตอร์พลาส 1 เทียว หรือ ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง (อนุพันธ์ความร้อน) ลอว์โพลีเอสเตอร์พลาส 1 เทียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน ความร้อนสูงสุด หรือ กรณีงานเร่งด่วน ควรทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 2 วัน แล้วทาสีรองพื้นปูนอนุพันธ์ประสงค์ ก๊อปตัน เพอร์เฟกซ์ โพรโมอร์ 	<ul style="list-style-type: none"> ทาน้ำยารองพื้นปูนกับสีทา ด้วย ลอว์โพลีเอสเตอร์พลาส คอนแทค โพรโมอร์ 1 เทียว
ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า	
<ul style="list-style-type: none"> ทาสีน้ำอะคริลิก ลอว์โพลีเอสเตอร์พลาส 2 เทียว 	



Captain Mold Killer Anti Vab

ก๊อปตัน โมลด คิลเลอร์ แอนตี้ เวิร์ม
- ขจัดคราบเชื้อราและตะไคร่น้ำ ได้ถึงราก
ยังช่วยยับยั้งเชื้อไวรัส เช่น ไวรัสโคโรนา



Captain Acrylic Filler

ก๊อปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
- สำหรับอุดโป๊วรอยแตกกว้างกลาง
ขนาดเล็ก (0.01-1 มม.)



302 Captain Acrylic Sealant

302 ก๊อปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์
- เป็นอะคริลิกอุดโป๊วยืดหยุ่น ใช้สำหรับอุดโป๊ว
รอยแตกกว้าง ขนาดใหญ่ 2-10 มม.