

กัปตัน แดมปีการ์ด

กัปตัน แดมปีการ์ด

น้ำยารองพื้นปูนป้องกันความชื้น

คุณลักษณะ

: กัปตัน แดมปีการ์ด เป็นน้ำยารองพื้นปูนป้องกันความชื้นชนิดพิเศษ ที่มีคุณสมบัติในการแทรกซึมเข้าพื้นผิว เพื่อยึดเกาะเนื้อสีให้แข็งแรงขึ้น เนื้อฟิล์มจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเกลือ ต่าง และความชื้นที่มีอยู่ตามผนังปูน โดยเฉพาะความชื้นจากพื้นดิน (Rising Damp) บริเวณชายล่างอาคาร ให้ออกมาทำลายฟิล์มสี ทำให้ฟิล์มสี ลอกล่อน ชัดจาง เกิดคราบเกลือได้ เหมาะสำหรับเป็นรองพื้นปูนกันความชื้น บริเวณชายล่าง ผนังที่ติดกับดิน เพื่อป้องกันความชื้นจากใต้ดิน หรือทาเป็นรองพื้นปูนใหม่ที่ยังบ่มไม่ได้ที่ (7 วัน) ก่อนทำงานสี

- : เป็นน้ำยาประเภทไฮเลน/โซลียูเรเทน สูตรน้ำ แทรกซึมได้ดี มีประสิทธิภาพในการป้องกันความชื้นสูง
- : ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีรองพื้นปูนใหม่กับผนังและสีทับหน้า
- : ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ
- : ช่วยยืดอายุการใช้งานของสีทับหน้า
- : เหมาะสำหรับบริเวณชายล่างของอาคาร

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	: น้ำยารองพื้นปูนป้องกันความชื้น
เจตสี	: ขาวเคลือบสีขาวขุ่น
ความถ่วงจำเพาะ	: 0.980 – 1.000
ปริมาณการใช้งาน	: 1 แกลลอน (5ลิตร) ต่อพื้นที่ 30-35 ตารางเมตรต่อเที่ยว

มาตรฐานอ้างอิง : -

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง
- ตัวเจือจาง : -

ระบบการใช้งาน

- การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่ทาเคลือบด้วย กัปตัน แดมปีการ์ด (Captain Damp Guard) จะต้องแห้งสะอาด ปราศจาก ฝุ่นผง สี เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน
- : งานเก่าที่มีสีหลุดลอกให้ขูดลอกฟิล์มสีที่หลุดลอกออกก่อน
- : บริเวณที่เกิดเชื้อราตะไคร่น้ำ ควรขัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์ ให้สะอาดทิ้งไว้แห้ง อย่างน้อย 24 ชั่วโมง และค่อยทาเคลือบด้วย กัปตัน แดมปีการ์ด
- ระบบการทาสี : ทาน้ำยารองพื้นปูนป้องกันความชื้น กัปตัน แดมปีการ์ด (Captain Damp Guard) จำนวน 1 เที่ยว แบบชุ่มๆ ทิ้งไว้ให้แห้ง 3 - 4 ชั่วโมง



กัปตัน แคมป์การ์ด

- : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง กัปตัน 1 เทียว
(กรณีเป็นพื้นผิวปูนเก่าที่มีลักษณะเป็นฝุ่นหรือร่วนพูน ไร้ทาสีรองพื้นปูนเก่าเพื่อเสริมการยึดเกาะ)
- : ทากับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก กัปตัน 2 เทียวหรือสีประเภททนความชื้น

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- : กัปตัน แคมป์การ์ด ใช้งานได้ทันทีไม่ต้องผสมน้ำ
- : หากบริเวณผนังที่มีความชื้นสูงมาก แนะนำให้ฉาบกันซึมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกันซึมอย่างสมบูรณ์
- : ล้างเครื่องมือกันที่ทำงานเสร็จ

การเก็บรักษา

- สภาวะการเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
- อายุผลิตภัณฑ์ : 1 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

- : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า**

บทวนครั้งที่ 2

- : 02/2569