

สีทาฝ้า กับตัน วันโค๊ท

กับตัน วันโค๊ท สีทาฝ้าเพดาน

คุณลักษณะ:

สีน้ำอะคริลิกแก่ชนิดด้านพิเศษ พร้อมเทคโนโลยีฟิล์มสี OneCoat สูตร Super hiding Power เนื้อสีเนียนแน่นให้ฟิล์มสีกลบพื้นผิวมีดัดในการทาที่รวดเร็ว ไม่เป็นคลื่น ทาง่ายได้พื้นที่มากกว่าและมีเม็ดสีให้เลือกมากมายตามสไตล์ที่คุณต้องการ พร้อม 5 คุณสมบัติเด่นที่เหนือกว่าสีน้ำทั่วไป : 1. ฟิล์มสี OneCoat กลบมีดในการทาที่รวดเร็ว 2. ช่วยลดการสะท้อนของแสงและปิดบังรอยต่อได้ดีด้วยฟิล์มสีชนิดด้านพิเศษ 3. ประสิทธิภาพสูงการป้องกันเชื้อรา 4. ยึดเกาะยึดจับได้ดีเป็นพิเศษ 5. ไร้กลิ่นฉุน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และผู้อยู่อาศัย ไม่ผสมสารตะกั่ว และปรอท

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	: สีน้ำอะคริลิก
เดดส์	: สามารถเลือกได้จากเดดส์ใน CATALOG และเครื่องผสมสีอัตโนมัติ
ลักษณะฟิล์มสี	: ด้านพิเศษ
เนื้อสีโดยปริมาตร	: ประมาณ 50%
ความท่วงจำเพาะ	: 1.530 -1.570
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 25 - 30 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 100 - 110 ไมครอน
การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 35 - 40 ตารางเมตร/เที่ยว/แกลลอน (เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบ)
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 20 - 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง

: -

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : 10 - 15% สำหรับทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
 : บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา และตะไคร่น้ำ กับตัน โมลด์ คิลเลอร์ แอนตี้ แอ็บ
- พื้นผิวใหม่ : กรณีเพดานมีรอยแตก น้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กับตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
 : กรณีเพดานมีรอยแตก มากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กับตัน อะคริลิก ซีแลนาร์
 : ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
 : ทำความสะอาดพื้นผิวและบริเวณที่มีการเก็บโป๊วรอยต่อให้ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน

ระบบการทาสี

- สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า : ทาด้วยน้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า กับตัน คอนแทค โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
- สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่ : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับกันต่าง กับตัน จำนวน 1 เที่ยว
- สีทับหน้า : สีทาฝ้าเพดาน กับตัน วันโค๊ท จำนวน 2 เที่ยว



สีทาผ้า ทับตัน วันโค๊ท

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

: 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดด้านบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 2

: 02/2569

