

กัปตัน สตุติโอ ชนิดกึ่งเงา

กัปตัน สตุติโอ ชนิดกึ่งเงา

สีน้ำสำหรับทาภายนอกและภายใน

คุณลักษณะ

: สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดพรีเมียม ชนิดกึ่งเงา (พิเศษ) ที่ใช้ฟิล์มสีสดใส เรียบเนียน เช็ดล้างได้ ทนทานทุกสภาวะอากาศ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานทาสีภายนอกและภายใน ทั้งพื้นผิวปูนใหม่และปูนเก่า ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับ ทาสีตกแต่งบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ อิฐหรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันและต้องการความทนทานเป็นพิเศษ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	: สีน้ำอะคริลิก 100%
เจดสี	: สามารถเลือกได้จากเจดสีในแคตตาล็อกและเครื่องผสมสีอัตโนมัติ
ลักษณะฟิล์มสี	: กึ่งเงา
เนื้อสีโดยปริมาตร	: ประมาณ 40%
ความท่งจําเพาะ	: 1.200 – 1.300
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง	: 25 – 35 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อเปียก	: 63 – 75 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	: 33 – 38 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว (เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี)
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 20 – 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 1 - 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง

: มอก. 2321-2564, ฉลากเขียว TGL-04-R4-14

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : 10% สำหรับการทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
- : บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์ แอนตี้ แร็บ



กัปตัน สตูดิโอ ชนิดกึ่งเงา

พื้นผิวใหม่	<ul style="list-style-type: none"> : บริเวณที่มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดปิดด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ : บริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดปิดด้วย กัปตัน อะคริลิก ซีลแลนท์ : กังพนักไม้แข็งอย่างน้อย 1 เดือน หรือความชื้นพื้นผิวไม่เกิน 14% : ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น พง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> : ทาสีรองพื้นปูนเอนกประสงค์ กัปตัน เพอร์เฟก โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง กัปตัน จำนวน 1 เที่ยว : ทาสีทับหน้า กัปตัน สตูดิโอ จำนวน 2 เที่ยว ในกรณีสีเอดเซ็มให้ใช้เอดเซ็มที่อ่อนกว่าทาในเที่ยวแรก แล้วจึงทาเอดเซ็มที่ต้องการทับ 1-2 เที่ยว
<hr/>	
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและ ไม้ให้ถูกแสงแดดโดยตรง : 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)
<hr/>	
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	<ul style="list-style-type: none"> : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ใน สภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า
ทบทวนครั้งที่ 2	<ul style="list-style-type: none"> : 02/2569

