

กัปตัน สดุดีโอบิลด์ ชนิดกึ่งเงา

กัปตัน สดุดีโอบิลด์ ชนิดกึ่งเงา

สีน้ำสำหรับทาภายนอกและภายใน

คุณลักษณะ

: สีน้ำอะคริลิก 100% คุณภาพสูง เกรดพรีเมียม ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% พร้อมด้วย Microsphere Technology ช่วยป้องกันไม่ให้ความร้อนส่งผ่านเข้าตัวอาคาร เนื้อสีเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ แน่น ยึดเกาะพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม ทาง่าย สีสวยสดใส ไม่อมฝุ่น ทนทานทุกสภาวะอากาศ พร้อมสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและปรอท เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับทาตกแต่งพื้นผิวปูน คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบต่างๆ สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	: สีน้ำอะคริลิก 100%
เจดสี	: สามารถเลือกได้จากเจดสีในแคตตาล็อกและเครื่องผสมสีอัตโนมัติ
ลักษณะฟิล์มสี	: กึ่งเงา
เนื้อสีโดยปริมาตร	: ประมาณ 40%
ความท่ว่งจำเพาะ	: 1.200 – 1.300
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง	: 25 – 35 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อเปียก	: 63 – 75 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	: 33 – 38 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว (เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี)
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 20 – 30 นาที
ระยะเวลาแห้งงากับ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 1 - 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง

: มอก. 2321-2564, ฉลากเขียว TGL-04-R4-14

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : 10% สำหรับการทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า

- : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
- : บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งไว้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์ แอนตี้ เวิร์ม

กัปตัน สตุติโอซิลด์ ชนิดกึ่งเงา

- พื้นผิวใหม่ : บริเวณที่มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
- พื้นผิวใหม่ : บริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์
- พื้นผิวใหม่ : ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน หรือความชื้นพื้นผิวไม่เกิน 14%
- พื้นผิวใหม่ : ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น พง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน

ระบบการทาสี

- สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า : ทาสีรองพื้นปูนเอนกประสงค์ กัปตัน เพอร์เฟค ไพรมเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
- สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่ : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง กัปตัน สตุติโอซิลด์ จำนวน 1 เที่ยว
- สีทับหน้า : ทาสีทับหน้า กัปตัน สตุติโอซิลด์ จำนวน 2 เที่ยว
ในกรณีสีเอดเซ็ปท์ใช้เอดเซ็ปท์ที่อ่อนกว่าทาในเที่ยวแรก แล้วจึงทาเอดเซ็ปท์ที่ต้องการทับ 1-2 เที่ยว

การเก็บรักษา

- สภาวะการเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
- อายุผลิตภัณฑ์ : 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

- รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

บทวนครั้งที่ 2

- : 02/2569

