ลองไลฟ์
สีรองพื้นแดง กันสนิม

ลองไลฟ์ สีรองพื้นแดง กันสนิม

คุณลักษณะ	เป็นสีรองพื้นกันสนิมโลหะที่แห้งเร็ว ประกอบไปด้วยแอลคีดเรซิ่นพิเศษและผงเหล็กออกไซด์ มีสีน้ำตาลแดง แห้งเร็ว ให้ฟิล์มหนาและยึดเกาะได้ดี
การใช้งาน	ใช้ทารองพื้นก่อนทาสีทับหน้าด้วยสีเคลือบเงา ลองไลฟ์ เหมาะสำหรับรองพื้นกันสนิมโลหะ เช่น เครื่องจักร ราวเหล็ก ประตู ซี่กรงเหล็กหน้าต่าง เป็นต้น
ข้อมูลทางเทคนิค	
• ชนิด	: รองพื้นเหล็กกันสนิม
• สี	: สีน้ำตาลแดง
• ความเงา	: ด้าน
• เนื้อสี (โดยปริมาตร)	: 75-80 %
• ความถ่วงจำเพาะ	: 1.350-1.400
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 35-40 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 60-70 ไมครอน
การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 30-35 ตารางเมตร ต่อ ยู.เอส.แกลลอน ต่อครั้ง
• ระยะเวลาแห้ง	: แห้งแข็ง 4-6 ชั่วโมง : แห้งทาทับได้ 3-4 ชั่วโมง
วิธีการใช้งาน	
• อุปกรณ์	: ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
• ทินเนอร์	: น้ำมันผสมสีเคลือบ ลองไลฟ์ ซีที -01
• การผสมทินเนอร์ (%)	: ผสมด้วย น้ำมันผสมสีเคลือบ ลองไลฟ์ ซีที -01 10% โดยปริมาตร เพื่อปรับสภาพความข้นเหลว ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานตามสภาพอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์
ระบบการใช้งาน	
• การเตรียมพื้นผิว	: พื้นผิวที่ทาจะต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่น คราบไขมันและสีที่หลุดล่อน : ถ้าพื้นผิวมันเงาควรขัดด้วยกระดาษทราย เพื่อการยึดเกาะได้ดีขึ้น
• พื้นผิวโลหะ	: ทาสี ลองไลฟ์ สีรองพื้นแดง กันสนิม1-2 เที่ยว : กรณีโลหะผิวมัน โลหะผสมอลูมิเนียม โลหะเคลือบกัลวาไนซ์ หรือวัสดุที่คล้ายกัน ต้องทาด้วย กัปตัน วอชไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว : ทาทับหน้าด้วย สีเคลือบเงา ลองไลฟ์ 2 เที่ยว
การเก็บรักษา	
• สภาวะการเก็บรักษา	: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
• อายุผลิตภัณฑ์	: 3 ปี (นับจากวันที่ผลิต)
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทบทวนครั้งที่ 1	: 12/2025

บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด
สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนเทพรัตน กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-335-5555 แฟกซ์ 02-312-8914
โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-706-1792-7 แฟกซ์ 02-706-1791
www.captaincoating.com