

ลองโลไฟ บิลด์พลัส ชนิดตัน

ลองโลไฟบิลด์ พลัส ชนิดตัน สำหรับภายใน

คุณลักษณะ

ด้วยคุณสมบัติของกาาอะคริลิกแท้ 100% ในเกรดพรีเมียมผสมผสานกับสาร Super Titanium ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การยึดเกาะ และปกป้องพื้นผิวได้ดี พร้อมด้วยผงสีคุณภาพจากเยอรมัน ทำให้ฟิล์มสีคงความสดใสได้อย่างยาวนาน ช่วยป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื้อราบนฟิล์มสีได้ดี นอกจากนี้ยังปลอดภัยจากสารระเหย (Low VOC) มีกลิ่นอ่อน ไม่ผสมสารตะกั่วและปรอท ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	: สีน้ำอะคริลิก
เดคสี	: สามารถเลือกได้จากเดคสีใน CATALOG
ลักษณะฟิล์มสี	: ตัน
เนื้อสีโดยปริมาตร	: ประมาณ 35%
ความท่งจ้งาเพาะ	: 1.400 -1.450
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 30 - 35 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 95 - 105 ไมครอน
การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 35 - 40 ตารางเมตร/เที่ยว/ทกลลอน (เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบ)
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง : มอก.2321-2564, ฉลากเขียว TGL-04-R4-14

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : 10 - 15% สำหรับทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า

- : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
- : บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา และตะไคร่น้ำ กับดิน โม่ลด์ คิลเลอร์ แอนตี้ แร็บ
- : บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กับตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
- : กรณีที่มีรอยแตกร้าว มากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กับตัน อะคริลิก ซีลแลนท์
- : ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
- : ทำความสะอาดพื้นผิวและบริเวณที่มีการเก็บโป๊วรอยต่อให้ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน

พื้นผิวใหม่

ข้อมูลทางวิชาการ (TDS) |

ลองโลไฟ บิลด์พลัส ชนิดตัน

ระบบการทาสี

สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า
สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่
สีทับหน้า

: ทาด้วยน้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า ลองโลไฟบิลด์พลัส คอนแทก โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
: ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับสีเก่า ลองโลไฟบิลด์พลัส จำนวน 1 เที่ยว
: สีน้ำอะคริลิก ลองโลไฟบิลด์พลัส ชนิดตัน สำหรับภายใน จำนวน 2 เที่ยว

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

: 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การส่งมอบสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดด้านบนนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 2

: 02/2569