

สีทาฝา เวลเก็ท พลัส

เวลเก็ท พลัส สีทาฝาเพดาน

คุณลักษณะ:

สีทาฝาเพดาน เวลเก็ท พลัส ซิลลิ้ง เฟันท์ เป็นสีน้ำอะคริลิก สำหรับสีทาฝาเพดาน ใ้ฟิล์มสีชนิดคสีน้ำ อะคริลิก ใ้ฟิล์มสีด้านพิเศษ ช่วยลดแสงสะท้อนบนฝาเพดาน ปกปิดพื้นผิวรอยต่อของฝ้าติดดี ช่วยให้ เรียบเนียนเสมอกัน ไม่เป็นคลื่น อีกทั้งยังผสมอนุพันธ์ความร้อน Microsphere Ceramic ช่วยลดความ ร้อยภายในบ้านได้ ปราศจากสารตะกั่วและปรอท ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้อยู่อาศัย

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	: สีน้ำอะคริลิก
เดคสี	: สามารถเลือกได้จากเดคสีใน CATALOG
ลักษณะฟิล์มสี	: ด้านพิเศษ
เนื้อสีโดยปริมาตร	: ประมาณ 40%
ความถ่วงจำเพาะ	: 1.500 -1.550
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 30 - 35 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 100 - 110 ไมครอน
การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 35 - 40 ตารางเมตร/เที่ยว/แกลลอน (เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบ)
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทากัน (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง : -

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : 10 - 15% สำหรับทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
- : บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา และตะไคร่น้ำ กับต้น โมลด์ คิลเลอร์ แอนตี้ แอ็บ
- : กรณีเพดานมีรอยแตก น้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กับต้น อะคริลิก ฟิลเลอร์
- : กรณีเพดานมีรอยแตก มากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กับต้น อะคริลิก ซิลแลนท์
- พื้นผิวใหม่ : ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
- : ทำความสะอาดพื้นผิวและบริเวณที่มีการเก็บไ้บวรอยต่อให้ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน

ระบบการทาสี

- สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า : ทาด้วยน้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า เวลเก็ท พลัส คอนแทค ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
- สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่ : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับสีเก่า เวลเก็ท พลัส จำนวน 1 เที่ยว
- สีทับหน้า : สีทาฝาเพดาน เวลเก็ท พลัส จำนวน 2 เที่ยว

สีทาฝา เวลเท็ค พลัส

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

: 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดด้านบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 2

: 02/2569

