

# ข้อมูลทางวิชาการ (TDS) |

## ก๊อปตัน คอนแทค โพรโมอร์ น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า

**คุณลักษณะ:** เป็นสีรองพื้นพิเศษที่สามารถแทรกซึมเข้าไปในพื้นผิวได้ลึกกว่า จึงเหมาะสำหรับพื้นผิวปูนที่มีสภาพเป็นผงละเอียด โดยการยึดผงละเอียดให้เกาะติดเข้าด้วยกัน ทำให้สีทับหน้าเกาะติดพื้นผิวได้ดีขึ้น ปลอดภัยเพราะไม่ผสมสารตะกั่วและสารปรอท

**การใช้งาน:** เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนที่มีสภาพเป็นผงละเอียด สามารถใช้ทาบนคอนกรีต ปูนฉาบ และกระเบื้องแผ่นเรียบ เป็นต้น

**ข้อมูลทางเทคนิค**

- ชนิด : สีน้ำมันอะคริลิกสำหรับรองพื้นปูนกับสีเก่า
- สี : ใส
- ความเงา : เงา
- เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 10 % ± 1.0 %
- เนื้อสี (โดยน้ำหนัก) : 13 % ± 1.0 %
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง : 100 ไมครอน
- ความหนาของฟิล์มสีเนื้อสีเปียก : 13-15 ไมครอน
- การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : 35-35 ตารางเมตร ต่อ ยู.เอส.แกลลอน ต่อครั้ง
- จุดวาบไฟ : 40 °C
- ระยะเวลาแห้ง : แห้งสัมผัสได้ 20-30 นาที (อุณหภูมิ 25-30°C)  
: แห้งแข็ง 2 ชั่วโมง (อุณหภูมิ 25-30°C)  
: แห้งทาทับได้ 7 วัน (อุณหภูมิ 25-30°C)

**วิธีการใช้งาน**

- อุปกรณ์ : การทาด้วยแปรง และการใช้ลูกกลิ้ง
- กั้นเนอร์ : พร้อมใช้งาน
- การผสมกั้นเนอร์ (%) : -

**ระบบการใช้งาน**

- การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบไขมัน, แวกซ์, คราบเกลือ, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ  
: พื้นผิวที่เป็นขรุขระ หรือ เสื่อมสภาพ ต้องขัดทำความสะอาดด้วยแปรงไนลอน  
: กรณีที่พื้นผิวมี เชื้อราหรือ ตะไคร่น้ำ ควรทาคleanup ก๊อปตัน โมลด์ คิลเลอร์ แล้วทิ้งพื้นผิวให้แห้ง 2 วัน  
: ทาความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำและน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ก่อนทิ้งไว้ให้แห้งสนิท บริเวณแต่กร้านน้อยกว่า 1 มม.และไม่แตกต่อนื่องให้ดูดโป๊วด้วย ก๊อปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ บริเวณแต่กร้าวมากกว่า 1 มม.และไม่แตกต่อนื่องให้ดูดโป๊วด้วย ก๊อปตัน อะคริลิก ซัลเลนาร์
- สีรองพื้น : การรองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า ก๊อปตัน คอนแทค โพรโมอร์ 1 เทียว
- สีทับหน้า : ทาทับหน้าด้วย สีน้ำอะคริลิก 100% ก๊อปตัน 2 เทียว ทิ้งให้แห้งสนิท ก่อนทาทับเทียวที่สอง

**การเก็บรักษา**

- สภาพการเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
- อายุผลิตภัณฑ์ : 5 ปี (ที่อุณหภูมิ 25 - 30 °C นับจากวันที่ผลิต)

**ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย** : กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์  
: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)

**การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง** : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

**ทบทวนครั้งที่ 1** : 02/2026

