

ข้อมูลทางวิชาการ (TDS)

กัปตัน รีพินท์ น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า

คุณลักษณะ: เป็นน้ำยาปรับสภาพสำหรับรองพื้นผิวปูนเก่าโดยเฉพาะที่ผลิตจากอะคริลิกเรซินชนิดพิเศษ สูตรน้ำมัน ไร้อัลลีนา มีลักษณะสีขาว สามารถแทรกซึมสู่พื้นผิวได้ดีมาก เนื่องจากมีโมเลกุลขนาดเล็ก กว้างรองพื้นทั่วไป จึงมีคุณสมบัติช่วยประสานเนื้อของพื้นผิวให้ยึดกันแน่นและช่วยเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้ากับพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม สามารถป้องกันปัญหาสีทับหน้าหลุดลอก นอกจากนี้ยังสามารถกลบเป็นรองพื้นป้องกันการแทรกซึมของคราบเกลือ และป้องกันสภาพความเป็นด่างจากพื้นผิวปูนใหม่ได้เป็นอย่างดี

การใช้งาน: เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนเก่า สามารถใช้ทาบนคอนกรีต และปูนฉาบ

ข้อมูลทางเทคนิค

- ชนิด : สีน้ำมันอะคริลิกสำหรับรองพื้นผิวปูนเก่า
- สี : สีขาว
- ความเงา : ฟิล์มสีด้านเนียน
- เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 52-56 %
- ความท่งจําเพาะ : 1.156-1.196
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง : 20-25 ไมครอน
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก : 50-60 ไมครอน
- การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : 35-40 ตารางเมตร ต่อ ยู.เอส.แกลลอน ต่อครั้ง
- จุดวาบไฟ : 41-42 °C
- ระยะเวลาแห้ง : แห้งสัมผัสได้ 30-40 นาที
: แห้งแข็ง 2-4 ชั่วโมง
: แห้งทาทับได้ 2-4 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- กั้นเนื้อ : น้ำมันพรมสีเคลือบ ลองโลไฟ ซีท -01
- การผสมกั้นเนื้อ (%) : ผสมด้วย น้ำมันพรมสีเคลือบ ลองโลไฟ ซีท -01 10% โดยปริมาตร เพื่อปรับสภาพความชื้นเหลวให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานตามสภาพอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์

ระบบการใช้งาน

- การเตรียมพื้นผิว : ขัดล้างสีเก่าที่เสื่อมสภาพและพื้นที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำออกให้หมด กรณีที่พื้นผิวมี เชื้อราหรือ ตะไคร่น้ำ ควรทาคด้วย กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์ แล้วทิ้งพื้นผิวให้แห้ง 2 วัน บริเวณที่แตกร้าวน้อยกว่า 1 มม.และไม่แตกต่อนองให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ บริเวณที่แตกร้าวมากกว่า 1 มม.และไม่แตกต่อนองให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์
- สีรองพื้น : ทาสีกับตัน รีพินท์ โพรเมอร์ ทริคเม้นท์ 1 เที่ยว
- สีทับหน้า : ทาทับหน้าด้วย สีน้ำอะคริลิก 100% กัปตัน รีพินท์ 2 เที่ยว ทิ้งให้แห้งสนิท 2 ชั่วโมงก่อนทาทับเที่ยวที่สอง

การเก็บรักษา

- สภาพการเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
- อายุผลิตภัณฑ์ : 3 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อมูลระวังตัวที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงไม่ให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์
: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)

การส่งวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1 : 02/2026

