

ข้อมูลทางวิชาการ (TDS)

กัปตัน เพอร์เฟกซ์ โพรเมอส์ สีรองพื้นปูนอ่อนประสงค์ สูตรน้ำมัน

คุณลักษณะ:

เป็นสีรองพื้นผิวปูนคุณภาพพิเศษ ผลิตจากอะคริลิกเรซินชนิดพิเศษ กลิ่นไม่ฉุน สำหรับพื้นผิวปูน ฉาบเสร็จใหม่ ทั่วทั้งภายในและภายนอก และยังเหมาะกับปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ โมเลกุลของเนื้อสี เล็กละเอียดแทรกซึมเข้าพื้นผิวได้ง่าย ช่วยให้การยึดเกาะดีขึ้น และปรับสภาพต่างบนผิวปูนให้เป็นกลาง ป้องกันไม่ให้เกิดคราบเกลือออกมาทำลายสีกับหน้า ป้องกันเชื้อราและ ตะไคร่น้ำได้ดี

การใช้งาน

เหมาะสำหรับทั้งผิวปูนใหม่และผิวปูนเก่าเสื่อมสภาพ รวมถึงกระเบื้องแผ่นเรียบต่างๆ โดยเฉพาะพื้นผิวที่เพิ่งฉาบเสร็จใหม่ๆ ยังรองพื้นได้ทับน้ำเฝ้า (ไฟเบอร์ซีเมนต์) และแผ่นพ้ายิปซัม

ข้อมูลทางเทคนิค

● ชนิด	: สีน้ำมันกลิ่นอ่อน
● สี	: สีขาว
● ความเงา	: ฟิล์มสีด้านเนียน
● เนื้อสี (โดยปริมาตร)	: 52-56 %
● ความถ่วงจำเพาะ	: 1.156-1.196
● ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 20-25 ไมครอน
● ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 50-60 ไมครอน
การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 35-40 ตารางเมตร ต่อ ยู.เอส.แกลลอน ต่อครั้ง
● จุดวาบไฟ	: 41-42 °C
● ระยะเวลาแห้ง	: แห้งสัมผัสได้ 30-40 นาที
	: แห้งแข็ง 2-4 ชั่วโมง
	: แห้งทาทับได้ 2-4 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ภาควัดแปลง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- กั้นเบอร์ : น้ำมันพรมสีเคลือบ ลองโลเฟ ซีก -01
- การผสมกั้นเบอร์ (%) : ผสมด้วย น้ำมันพรมสีเคลือบ ลองโลเฟ ซีก -01 10% โดยปริมาตร เพื่อปรับสภาพความชื้นเหลว ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานตามสภาพอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์

ระบบการใช้งาน

- การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวปูนใหม่ทั้งให้แห้ง 2 วัน (กรณีเร่งด่วน) ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด
: พื้นผิวปูนเก่า ขัดล้างสีเก่าที่เสื่อมสภาพและพื้นที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำออกให้หมด กรณีที่พื้นผิวมีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรทาคด้วย กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์ แล้วทิ้งพื้นผิวให้แห้ง 2 วัน
: บริเวณแตกร้าวน้อยกว่า 1 มม.และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดปิดด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
: บริเวณแตกร้าวมากกว่า 1 มม.และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดปิดด้วย กัปตัน อะคริลิก ซิลแลเน่
- สีรองพื้น : ทาสีกัปตัน เพอร์เฟกซ์ โพรเมอส์ สีรองพื้นปูนอ่อนประสงค์ สูตรน้ำมัน 1 เที่ยว
- สีทับหน้า : ทำทับหน้าด้วยกัปตัน สีน้ำอะคริลิก 100% 2 เที่ยว ทิ้งให้แห้งสนิท 2 ชั่วโมงก่อนทาทับเที่ยวที่สอง

การเก็บรักษา

- สภาพการเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ใ้ภาชนะตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
- อายุผลิตกัณฑ์ : 3 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการผสมสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์
: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)

การส่งมอบสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1

: 02/2026

