

ข้อมูลทางวิชาการ (TDS)

มาร์ค

น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า

คุณสมบัติ:

ผลิตจากเรซินคุณภาพสูงเหมาะสำหรับพื้นปูนเก่าที่มีสภาพชำรุด และสีเก่าหลุดเป็นแพง สามารถแทรกซึมพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

การใช้งาน

เหมาะสำหรับพื้นปูนที่มีสภาพเป็นผงละเอียด สามารถใช้ทาบนคอนกรีต ปูนฉาบ และกระเบื้องแผ่นเรียบ เป็นต้น

ข้อมูลทางเทคนิค

- ชนิด : สีน้ำมันอะคริลิกสำหรับรองพื้นปูนกับสีเก่า
- สี : ใส
- ความเงา : เงา
- เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 8.0% ± 1.0 %
- เนื้อสี (โดยน้ำหนัก) : 10 % ± 1.0 %
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง : 100 ไมครอน
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก : 13-15 ไมครอน
- การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : 28-35 ตารางเมตร ต่อ ยู.เอส.แกลลอน ต่อครั้ง
- จุดวาบไฟ : 39 °C
- ระยะเวลาแห้ง : แห้งสัมผัสได้ 20-30 นาที (อุณหภูมิ 25-30°C)
: แห้งแข็ง 2 ชั่วโมง (อุณหภูมิ 25-30°C)
: แห้งทาบได้ 7 วัน (อุณหภูมิ 25-30°C)

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : การทาด้วยแปรง และการใช้ลูกกลิ้ง
- กั้นเนอร์ : พร้อมใช้งาน
- การผสมกั้นเนอร์ (%) : -

ระบบการใช้งาน

- การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบไขมัน, แวกซ์, คราบเกลือ, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ
: พื้นผิวที่เป็นขรุขระ หรือ เสื่อมสภาพ ต้องขัดทำความสะอาดด้วยแปรงไนลอน
: กรณีที่พื้นผิวมี เชื้อราหรือ ตะครี้น้ำ ควรทาคอย กับดิน โพลี คิลเลอร์ แล้วทิ้งพื้นผิวให้แห้ง 2 วัน
: ทาความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำและน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ก่อนทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
: บริเวณแตกร้าวน้อยกว่า 1 มม.และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กับดิน อะคริลิก ฟิลเลอร์
: บริเวณแตกร้าวมากกว่า 1 มม.และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กับดิน อะคริลิก ซัลแลนท์
- สีรองพื้น : ทารองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า มาร์ค 1 เทียว
- สีทับหน้า : ทากับหน้าด้วย สีน้ำอะคริลิก 100% มาร์ค 2 เทียว ทิ้งให้แห้งสนิท ก่อนทากับเทียวที่สอง

การเก็บรักษา

- สภาพการเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
- อายุผลิตภัณฑ์ : 5 ปี (ที่อุณหภูมิ 25 - 30 °C นับจากวันที่ผลิต)

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงไม่ให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม
: ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์
: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)

การส่งวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1

: 02/2026

