

มาร์ค

สีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่าสภาพดี

มาร์ค

สีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่าสภาพดี

คุณลักษณะ:

: ผลิตจากอะครีลิกแท้ 100% ทนทานต่อต่างจากปูน ช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างสีกับผนังและพื้นผิว ไม่ลอก่อน ประหยัดคุ้มค่า คุ้มราคา มีเนื้อสีขาวช่วยในปกปิดพื้นผิว ปราศจากตะกั่ว และสารปรอทจึงปลอดภัยสำหรับผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนใหม่ และพื้นผิวปูนเก่าสภาพดีและภายใน

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	: สีน้ำอะครีลิก
เจดสี	: สีขาว
เนื้อสีโดยปริมาตร	: ประมาณ 40 %
ความถ่วงจำเพาะ	: 1.450 – 1.500
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	: 30 – 35 ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	: 85 – 95 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	: 35 – 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 20 – 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 1 – 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง : มอก.1123-2555

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : 10-15% สำหรับการทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวใหม่
- : ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
 - : ขัดทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ปูน และคราบไขมัน
 - : บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ไม่แตกต่อเนื่องให้อุดปิดด้วย ګิปตัน อะครีลิก ฟิลเลอร์
 - : บริเวณที่มีรอยแตกร้าวมากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดปิดด้วย ګิปตัน อะครีลิก ซีลแลนท์

ระบบการทาสี

- สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่
- : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับต่าง มาร์ค จำนวน 1 เที่ยว
- สีทับหน้า
- : ทาสีทับหน้าด้วย สีน้ำอะครีลิก มาร์ค จำนวน 2 เที่ยว



ข้อมูลทางวิชาการ (TDS)

มาร์ค

สีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่าสภาพดี

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา
ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

: 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ใน
ภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 0

: 02/2569