

มาร์ค วอลล์ พุดตี้

มาร์ค วอลล์ พุดตี้

คุณลักษณะ:

: มาร์ค วอลล์ พุดตี้ อะคริลิกสำเร็จรูปสำหรับอุดโป๊วรอยแตกร้าวของผนังปูนฉาบ รอยหัวตะปู รอยต่อแผ่นยิปซัม ผนังสำเร็จรูป ยึดเกาะได้ดีกับวัสดุหลายประเภท เช่น คอนกรีต ยิปซัม ปูนฉาบ ไม้ ชัดตงแห้งได้ง่าย ไม่ทำใหสีกับหน้าเคลือบผิว แข็งเร็ว พร้อมใช้งานทันทีโดยไม่ต้องผสมน้ำ

ข้อมูลทางเทคนิค

ชนิด	: สีขาวอะคริลิก
สี	: สีขาว
ความเงา	: ด้าน
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	: 77 – 81 %
ความถ่วงจำเพาะ	: 1.750 – 1.850
ระยะเวลาแห้งตัว	: แห้งสัมผัส 30 นาที : แห้งทาบ 2 – 3 ชั่วโมง

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

: พื้นผิวที่จะอุดโป๊วด้วยมาร์ค วอลล์ พุดตี้ จะต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่นผง สี เศษซีเมนต์ คราบไขมันต่างๆ ในกรณีพื้นผิวปูนเก่าที่มีลักษณะเป็นฝุ่นหรือร่วนพูน ให้นำทรายหรือปูนเก่า กับดิน คอนกรีต โพรเมอร์ บริเวณที่ทำการอุดโป๊ว จำนวน 1 เทียว แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง 2-3 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

: ใช้มาร์ค วอลล์ พุดตี้ อุดโป๊วรอยแตกร้าวที่มีขนาดเล็กด้วยกรวยโป๊ว แล้วทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง
: ตกแต่งด้วยกระดาษทราย แล้วเช็ดทำความสะอาดฝุ่นที่เกิดจากการขัด ก่อนที่จะทำการทาสีตามระบบที่ถูกต้อง

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

- เมื่อใช้ไม่หมดควรปิดฝาให้สนิท
- มาร์ค วอลล์ พุดตี้ พลิตขึ้นมาเพื่อใช้ติดกันทีโดยไม่ต้องผสมน้ำ
- ไม่ควรโป๊วในวันที่มีความชื้นสูงหรือฝนตก บริเวณที่ต้องแช่น้ำหรือมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา
- ไม่เหมาะสำหรับโป๊วบริเวณรอยแตกร้าวที่มีโอกาสขยับ แตกร้าวต่อเนื่องเพิ่มหรือรอยต่อของโครงสร้างที่มีการเคลื่อนตัว

การเก็บรักษา

ขนาดบรรจุ	: 0.5 กิโลกรัม, 1.5 กิโลกรัม, 5 กิโลกรัม
สภาวะการเก็บรักษา	: เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและวางอยู่ในร่ม ไม่โดนแสงแดด
อายุผลิตภัณฑ์	: 1 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การส่งวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บททวนครั้งที่ 0

: 06/2569

