

รองพื้นปูนใหม่กันด่าง กัปตัน ออลชีลด์ไพร์เมอร์

คุณลักษณะ

เป็นสีรองพื้นสำหรับพื้นผิวปูนใหม่ เพื่อป้องกันความเป็นด่างจากผนังปูน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ฟิล์มสี
ซีดและหมดอายุก่อนกำหนด ประกอบด้วยอะคริลิกเรซินที่สามารถกันด่างได้ดี ปลอดภัยเพราะไม่ผสม
สารตะกั่วและสารปรอท

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ ทาตกแต่งบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ อิฐหรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะ
เดียวกันและต้องการความทนทานเป็นพิเศษ

ข้อมูลทางเทคนิค

• ชนิด	: สีน้ำอะคริลิก
• สี	: ขาว
• ความเงา	: ด้าน
• เนื้อสี (โดยปริมาตร)	: 35%
• ความกว้างฝาเพาะ	: 1.40-1.45
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 25-30 ไมครอน
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 70-85 ไมครอน
• การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 45-54 ตารางเมตร ต่อยูน.เอส.เกลลอน ต่อเที่ยว
• ระยะเวลาแห้ง	: แห้งสัมผัส 30 นาที : แห้งแข็ง 2 ชั่วโมง : แห้งทาทับ 2 ชั่วโมง



วิธีการใช้งาน

• อุปกรณ์	: ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
• ตัวเจือจาง	: น้ำสะอาด
• การผสมก่อนใช้งาน	: 10-15 % สำหรับการทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น

ระบบการทาสี

• การเตรียมพื้นผิว	: ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบน้ำมัน : บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร หรือไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ : บริเวณที่มีรอยแตกร้าว มากกว่า 1 มิลลิเมตร หรือมีการแตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ซีลแลนท์
• ระบบการทาสี	: ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง กัปตัน ออลชีลด์ ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว : ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก จำนวน 2 เที่ยว

มาตรฐานอ้างอิง

มอก.1123-2555, จลจากเขียว TGL-04-R4-14

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้นำมาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในงานที่แตกต่างกัน
เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล
โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1
30/05/61