

ก๊อปตัน กราโว์ วอลส์คัลลิน

สีน้ำก๊อปตัน กราโว์ วอลส์คัลลิน

คุณลักษณะ

: ก๊อปตัน กราโว์ วอลส์คัลลิน ยกระดับความสวยของผนังภายในด้วยเทคโนโลยีคุณภาพจาก USA พร้อม Non-Stick Technology ที่ช่วยลดการเกาะติดคราบสกปรก ทำความสะอาดได้ง่าย ฟิล์มสีเนียนสวยแบบ Soft Semi-Gloss มอบความรู้สึกเรียบหรู สบายตา ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี ด้วยคุณสมบัติ Self-Priming Adhesion และมีกลิ่นอ่อน ช่วยให้การอยู่อาศัยเป็นไปอย่างสบายขึ้น

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท

: สีน้ำอะคริลิก

เดคสี

: สามารถเลือกได้จากเดคสีในแคตตาล็อกและเครื่องผสมสีอัตโนมัติ

ลักษณะฟิล์มสี

: กึ่งเงา

เนื้อสีโดยปริมาตร

: 39 – 42%

ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง

: 38 – 42 ไมครอน

ความหนาของฟิล์มสีเมื่อเปียก

: 100 – 110 ไมครอน

การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี

: 35 – 40 ตารางเมตร/เก็ลลอน/เที่ยว
(เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี)

ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)

: 30 นาที

ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30 °C)

: 2 ชั่วโมง

ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)

: 7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง

: มอก. 1123-2555, มอก. 2321-2564, มอก. 272-2564

วิธีการใช้งาน

อุปกรณ์

: ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี

ตัวเจือจาง

: น้ำสะอาด

การเจือจาง (%)

: กรณีใช้แปรงหรือลูกกลิ้งไม่ต้องผสมน้ำ หรือผสมน้ำได้ไม่เกิน 5% โดยปริมาตร
กรณีพ่นผสมน้ำสะอาด 10 – 15%

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า

: ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ไขมัน และคราบน้ำ
: บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ก๊อปตัน โมลด์ คิลเลอร์ แอนด์ เวิร์ว



กัปตัน ทราโว่ วอลส์คัลลิน

พื้นผิวใหม่

- : ทิ้งผนังไว้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน หรือความชื้นพื้นผิวไม่เกิน 14%
- : ทำความสะอาดพื้นผิวและบริเวณที่มีการเก็บปฏิกิริยาต่อไคปราคาจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน

ระบบการทาสี

สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า

- : ทาสีรองพื้นปูนอ่อนกประสงค์สูตรน้ำ กัปตัน ซุปเปอร์นาโนไพรมเมอร์ หรือ สีรองพื้นสูตรน้ำมัน กัปตัน เพอร์เฟกซ์ไพรมเมอร์, กัปตัน ธิเพนทีไพรมเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว

สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่

- : ทาสี กัปตัน ทราโว่ วอลส์คัลลิน ได้เลยโดยไม่ต้องทาสีรองพื้น

สีทับหน้า

- : ทาสี กัปตัน ทราโว่ วอลส์คัลลิน จำนวน 2 - 3 เที่ยว

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

- : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

- : 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

- : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บทวนครั้งที่ 0

- : 08/2569