

Captain

LONGLIFE

100% PURE ACRYLIC EMULSION FOR EXTERIOR AND INTERIOR

COOLmax



TGL-04-R4-14



โทร. 2514-2553
ติดต่อขอใบเสนอราคา
/ ใบปลิว



โทร. 2514-2549
ติดต่อขอใบเสนอราคา
/ ใบปลิว

ชนิดคาน



ดองไลฟ์



ชนิดคาน

โทร. 2514-2549
ติดต่อขอใบเสนอราคา
/ ใบปลิว

สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาภายนอก-ภายใน



L1201 Nevana Sunset MATT / SG	L1305 Lily White MATT / SG	L1405 Pine Forst MATT / SG	L1402 Diamond Blue MATT / SG	L1501 Ice Dance MATT / SG
L1304 Milk White MATT / SG	L1308 Honey Sugar MATT / SG	L1407 Serene Blue MATT / SG	L1404 Ice Blue MATT / SG	L1504 Cool Mint MATT / SG
L1306 Blossom White MATT / SG	L1606 Dawn MATT / SG	1-33-2 Ocean Mist	L1506 Lively Green MATT / SG	1-17-3 Leaf Green
1-12-2 Sassy Yellow	1-8-3 Golden Girl	L1406 Sky Blue MATT / SG	L1505 Turquoise MATT / SG	1-17-4 Leaf Green
1-11-4 Flicker	1-10-4 Bumble Bee	1-33-3 Heavenly Day	L1408 Spa Spirit MATT / SG	1-19-5 Jewels

MATT คือ ฟิล์มสีชนิดคาน มีลักษณะเงาเล็กน้อย บรรจุขนาด 1 และ 5 แกลลอนเท่านั้น
 SG คือ ฟิล์มสีชนิดคางา มีลักษณะทึบ บรรจุขนาด 3 และ 15 ลิตร มีกรวยอยู่ภายในเพื่อ
 [SP.] คือ ฟิล์มพิเศษ บรรจุขนาด 1/4 และ 1 แกลลอนเท่านั้น

สีขาว
L1100 white



Warming

Relax

เดคสีเฉพาะ สีทาภายนอก

L1203 Orchid White MATT / SG	L1103 Sweet Sundae MATT / SG	L1204 Morning Glow MATT / SG	L1502 Apple White MATT / SG	L1701 Iron White MATT / SG
L1205 Bagatelle MATT / SG	L1104 Lavender MATT / SG	L1604 Marble MATT / SG	L1401 Royal White MATT / SG	L1603 Woodwind MATT / SG
1-50-3 Gaponica	L1107 Fragrant Cloud MATT / SG	L1206 Jumping Bean MATT / SG	L1403 Ripple MATT / SG	L1703 Foggy White MATT / SG
1-48-3 Bubble Gum	1-45-3 Timeless Pink	1-5-3 Perfectly Peach	L1705 Pigeon MATT / SG	L1704 Woodwind MATT / SG
1-50-5 Whoopee	2-44-4 Opera Pink	1-3-4 Crepe	L1408 Spa Spirit MATT / SG	L1202 Spellbound MATT / SG



L1108 Thai Silk MATT / SG	L1708 Pewter MATT / SG	L1709 Argall MATT / SG
L1106 Young Salmon MATT / SG	L1207 English Rose MATT / SG	L1610 Deep Red MATT / SG
L1507 Sega Sensation MATT / SG	L1705 Pigeon MATT / SG	L1706 Stone Grey MATT / SG
L1607 Coral MATT / SG	L1208 Devonshire MATT / SG	L1609 Brick MATT / SG
	L1608 Oak Brown MATT / SG	L1600 Brown MATT / SG

ชนิดฟิล์มสี

MATT ฟิล์มสีชนิดด้าน SG ฟิล์มสีชนิดกึ่งเงา

สีทาฝ้าเพดาน (ฟิล์มสีชนิดด้านเท่านั้น)

L0800 NEW Grey White L0100 White L0700 Pearl White

แม่สีพิเศษ [SP.]
(ฟิล์มสีชนิดด้านเท่านั้น)

สีดำ L1700 BLACK

L1200 [SP.] Poppy Red L1300 [SP.] Yellow L1500 [SP.] Green L1400 [SP.] Navy Blue

เครื่องหมาย ฟิล์มสี สีสันบนภาพเครื่องเขียนบนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ฟิล์มสีและ ฟิล์มสีพิเศษ ต้องการเดคสีออกนอกนี้จากสีในแคตตาล็อก สามารถส่งแบบดิจิทัลหรือแบบพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ฟิล์มสีและ ฟิล์มสีพิเศษ ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The colour on this card are approximate only.

ลอลฟ์ คุลมเบิร์ก



ด้วยนวัตกรรม **คุลมเบิร์ก เทคโนโลยี** ที่มีสารซูเปอร์ไทเทเนียม (Super Titanium) **ชนิด ตัน** จึงทำให้ฟิล์มสีโครงสร้างที่แข็งแรง ยืดเกาะและเรียงตัวกันอย่างแน่นหนา พ่นพลาสมาทาบอะคริลิกแท้ 100% เกรดพรีเมียม ทำให้กันทานต่อรังสียูวีอ ยูวีบี และยูวีซี และสะท้อนแสงจนรังสีแสงอาทิตย์ได้ **สูงถึง 95%** พร้อมด้วยวงสีคุณภาพสูงจากเยอรมัน ทำให้บ้านเย็น ฟิล์มสีสดใส ไม่ซีดจาง ทนทานยาวนาน

ประเภท	มอก. 272-2549 (สีป้องกันสนิมเหล็ก)	มอก. 2321-2549 (สีป้องกันสนิมเหล็กอาคาร)	มอก. 2514-2553 (สีป้องกันสนิมเหล็กอาคาร)	สีลอลฟ์ คุลมเบิร์ก
ขนาด:	สีรองทาบ: 336 ซม. ที่อุณหภูมิ 60 C	สีรองทาบ: 1000 ซม. ที่อุณหภูมิ 60 C	สีรองทาบ: 1000 ซม. ที่อุณหภูมิ 60 C	ขนาดทาบได้มากกว่า 3 เท่า
สีทาบรองสีรองทาบ:	X	X	สีทาบรองสีรองทาบ 80 %	สีทาบรองสีรองทาบ 95 %
สีซีดจาง:	การเปลี่ยนแปลงของสี ผ่านการทดสอบระดับ 3 (สีรองทาบ: 336 ซม.)	การเปลี่ยนแปลงของสี ผ่านการทดสอบระดับ 4 (สีรองทาบ: 1000 ซม.)	การเปลี่ยนแปลงของสี ผ่านการทดสอบระดับ 4 (สีรองทาบ: 1000 ซม.)	การเปลี่ยนแปลงของสี ผ่านการทดสอบระดับ 4 (สีรองทาบ: 1000 ซม.)
ทนการขัดถู:	1,500 รอบ	3,000 รอบ	3,000 รอบ	5,000 รอบ
ทนช่าง:	18 ชม.	144 ชม.	144 ชม.	864 ชม.
ทนน้ำ:	4 วัน	10 วัน	10 วัน	40 วัน



ลอลฟ์ คุลมเบิร์ก สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง (ทนทานกับความชื้น)
ผลิตจากสารอะคริลิกแท้ 100% พ่นพลาสมาทาบอะคริลิกแท้ 100% เกรดพรีเมียม ช่วยป้องกันความชื้นได้ดี และเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำปูน และป้องกันสีกับน้ำไม่ให้เกิดรอยต่าง



ลอลฟ์ คุลมเบิร์ก (สำหรับภายใน)
สูตรกลิ่นอ่อน (LOW VOCs) ปราศจากสารปรอท สารตะกั่วและสารระเหยที่เป็นอันตราย ด้วยคุณสมบัติของทาบอะคริลิกแท้ 100% เกรดพรีเมียม พ่นพลาสมาทาบ Super Titanium จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลือบและปกป้องพื้นผิวได้ดี พร้อมด้วยวงสีคุณภาพสูงจากเยอรมัน ทำให้ฟิล์มสี คงทนสดใส ได้อย่างยาวนาน



ลอลฟ์



ชนิด **กึ่งเงา**



ลอลฟ์ เว็กซ์ ชิลด์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน ผลิตจากอะคริลิกโพลีเมอร์และวงสีคุณภาพสูง พ่นพลาสมาทาบเทคโนโลยี เว็กซ์ ชิลด์ ที่ช่วยเคลือบฟิล์มสีกันทาน สีนาง ครอบปกป้องการเกิดคราบ เช็ดล้างง่าย สะอาดไร้คราบ พร้อมสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว



30 มก. 2321-2549 สีป้องกันสนิมเหล็กอาคาร

เว็กซ์ ชิลด์
เช็ดล้าง ไร้คราบ
ด้วย เว็กซ์ ชิลด์ เทคโนโลยี



LONGLIFE



คุลมเบิร์ก เทคโนโลยี ที่มีสารซูเปอร์ไทเทเนียม (Super Titanium) ซึ่งทำให้ฟิล์มสีโครงสร้างที่แข็งแรง ยืดเกาะและเรียงตัวกันอย่างแน่นหนา พ่นพลาสมาทาบอะคริลิกแท้ 100% เกรดพรีเมียม ทำให้กันทานต่อรังสียูวีอ ยูวีบี และยูวีซี และสะท้อนแสงจนรังสีแสงอาทิตย์ได้ **สูงถึง 95%** พร้อมด้วยวงสีคุณภาพสูงจากเยอรมัน ทำให้บ้านเย็น ฟิล์มสีสดใส ไม่ซีดจาง ทนทานยาวนาน

สีทาบรองสี สำหรับภายนอกและภายใน

- สีรองทาบ ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ทนทานต่อรังสียูวีอ ยูวีบี และยูวีซี
- มอก. 2321-2549 สีป้องกันสนิมเหล็กอาคาร

ชนิด **กึ่งเงา**

สีทาบรองสี สำหรับภายนอกและภายใน

- สีรองทาบ ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ทนทานต่อรังสียูวีอ ยูวีบี และยูวีซี
- มอก. 2321-2549 สีป้องกันสนิมเหล็กอาคาร
- มอก. 2514-2553 สีป้องกันสนิมเหล็กอาคาร

ชนิด **ตัน**

สีทาบรองสี สำหรับภายใน

- มอก. 2321-2549 สีป้องกันสนิมเหล็กอาคาร
- กลิ่นอ่อน (LOW VOCs)
- มาตรฐาน

ชนิด **ตัน**

สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง (ทนทานกับความชื้น)

- พ่นพลาสมาทาบอะคริลิกแท้ 100%
- ทนทานต่อรังสียูวีอ ยูวีบี และยูวีซี
- มาตรฐาน

ชนิด **กึ่งเงา**

สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง (ทนทานกับความชื้น)

- ฟิล์มสีทนทานต่อรังสียูวีอ ยูวีบี และยูวีซี
- มาตรฐาน

ชนิด **กึ่งเงา**

สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง (ทนทานกับความชื้น)

- ฟิล์มสีทนทานต่อรังสียูวีอ ยูวีบี และยูวีซี
- มาตรฐาน

ชนิด **กึ่งเงา**

สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง (ทนทานกับความชื้น)

- ฟิล์มสีทนทานต่อรังสียูวีอ ยูวีบี และยูวีซี
- มาตรฐาน

ชนิด **กึ่งเงา**

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ชนิดฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นที่ ตร.ม. / กว. / เทียว	ชนิดเครื่องมือ	การพ่นพลาสมาทาบ	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาบได้
สีทาบรองสี สำหรับภายนอกและภายใน	กึ่งเงา / ตัน	35-40	แปรง / ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10-15%	30 นาที	2 ชั่วโมง
สีทาบรองสี สำหรับภายใน	ตัน					
สีทาบรองสี สำหรับฝ้าเพดาน	ตันพิเศษ					
สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง	ตัน	30-35		น้ำสะอาด 10-15%	1-2 ชั่วโมง	3-4 ชั่วโมง
สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง (ทนทานกับความชื้น)	ตัน					
น้ำยารองพื้นปูนกันสนิม	เงาใส			สนิมที่เกาะติดกัน (ในเนื้อปูน)		

ระบบการสี

พื้นปูนใหม่	พื้นปูนเก่า
วันที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	
<ul style="list-style-type: none"> • กัดพ่นให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน • ขัดล้างทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ชีเมนต์ และคราบอื่น 	<ul style="list-style-type: none"> • ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) • ขัดล้างทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ชีเมนต์ และคราบอื่น • บริเวณที่เป็นรอย หรือตะไคร่น้ำ ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด แสงแดดให้แห้ง จึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา และตะไคร่น้ำ กับปูน โยดสีเคลือบ
วันที่ 2 รมหาสีรองพื้น	
<ul style="list-style-type: none"> • รมหาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง ลอลฟ์ จำนวน 1 เทียว • หรือการสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง (ทนทานกับความชื้น) ลอลฟ์ คุลมเบิร์ก จำนวน 1 เทียว เพื่อประสิทธิภาพป้องกันความชื้นสูงสุด 	<ul style="list-style-type: none"> • รมหาสีรองพื้นปูนกันสนิม ลอลฟ์ โกรนิก โพรเซส จำนวน 1 เทียว
วันที่ 3 รมหาสีทับหน้า	
• รมหาสีทาบรองสี ลอลฟ์ จำนวน 1 เทียว	



บริษัท กัปตัน โคลิติก จำกัด
906 หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร 0-2706-1792-8 แฟกซ์ 0-2706-1791

Captain Customer Care
0-2706-1792-3

facebook captaincoating
www.captaincoating.com