

LONGLIFE

คูแลแม็กซ์ เทคโบลีย์ ที่มีสารซูเปอร์ไทเทเนียม (Super Titanium) ซึ่งทำให้ฟิล์มสีมีโครงสร้างที่แข็งแรง ยึดเกาะและเรียงตัวกันอย่างแน่นหนา ผสมผสานกับทาวอะคริลิกแท้ 100% เกรดพรีเมียม ทำให้กันทานต่อรังสียูวีอ ยูวีบี และยูวีซี และสะท้อนพลังงานรังสีแสงอาทิตย์ได้ **สูงถึง 95%** พร้อมด้วยฟังก์ชันภาพสูงจากเยอรมัน ทำให้บ้านเย็น ฟิล์มสีสดใส ไม่ซีดจางนานยาวนาน



<p>สีน้ำอะคริลิก สำหรับภายนอกและภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ฟิล์มสีแข็งแรง สดใสทนทาน • ทนทานต่อรังสียูวีอ ยูวีบี และยูวีซี • มอก.2321-2549 • สีสันฉ่ำทนทานต่ออากาศ <p>ชนิดกึ่งเงา</p>	<p>สีน้ำอะคริลิก สำหรับภายนอกและภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> • สะท้อนพลังงานรังสีแสงอาทิตย์ สูงถึง 95% • ทนทานต่อรังสียูวีอ ยูวีบี และยูวีซี • มอก.2321-2549 สีสันฉ่ำทนทานต่ออากาศ • มอก.2514-2553 สีสันฉ่ำทนทานต่อความร้อนจากแสงอาทิตย์ <p>ชนิดด้าน</p>	<p>สีน้ำอะคริลิก สำหรับภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> • มอก.2321-2549 • สีสันฉ่ำทนทานต่ออากาศ • กลิ่นอ่อน (LOW VOCs) • ฉากกั้นเชื้อ <p>ชนิดกึ่งเงา</p>
<p>สีน้ำอะคริลิก สีสองพื้นปูนกันต่าง (ฉนวนกันความร้อน)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผสมผสานกับเม็ดฉนวน โฟมโกลบอลพรีเมียม • ทนทานต่อการกัดกร่อนของด่างในปูน • ป้องกันสีที่กินน้ำไม่ให้เกิดรอยดำ <p>ชนิดกึ่งเงา</p>	<p>สีน้ำอะคริลิก สีสองพื้นปูนกันต่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> • เพิ่มการยึดเกาะของสีกับพื้น • ป้องกันรอยร้าว และต่างในปูน <p>ชนิดกึ่งเงา</p>	<p>สีน้ำอะคริลิก สำหรับฝ้าเพดาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ฉดแสงสะท้อนบนฝ้าเพดาน • ฝ้าที่สวยต่างของฝ้าเพดาน • ทำให้ฝ้าเรียบเนียนเป็นสีส้ม <p>ชนิดกึ่งเงา</p>
<p>น้ำยารองพื้นปูนกันสีเก่า</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นสารยึดเกาะของสีกับพื้น • ป้องกันปัญหาสีโป่งพอง ลอกหลุด <p>ชนิดกึ่งเงา</p>		

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ชนิดฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นที่ ตร.ม. / ทล. / เทียว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาบได้
สีน้ำอะคริลิก สำหรับภายนอกและภายใน	กึ่งเงา / ด้าน	35-40	แปรง / ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10-15%	30 นาที	2 ชั่วโมง
สีน้ำอะคริลิก สำหรับภายใน	ด้าน					
สีน้ำอะคริลิก สำหรับฝ้าเพดาน	ด้านพิเศษ					
สีรองพื้นปูนใหม่กับต่าง	ด้าน					
สีรองพื้นปูนใหม่กับต่าง (ฉนวนกันความร้อน)	ด้าน	30-35	สามารถใช้งานได้ทันที (ไม่ต้องผสม)	1-2 ชั่วโมง	3-4 ชั่วโมง	
น้ำยารองพื้นปูนกันสีเก่า	เงาใส					

ระบบการสี

พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	
<ul style="list-style-type: none"> • กิ่งพวงให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน • ขัดล้างทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ซิเมนต์ และคราบมัน 	<ul style="list-style-type: none"> • ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) • ขัดล้างทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ซิเมนต์ และคราบมัน • บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาสีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา และตะไคร่น้ำ กับดิน โนลด คิลเลอร์
<ul style="list-style-type: none"> • บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดปิดด้วย กิปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ • บริเวณที่มีรอยแตกร้าว มากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดปิดด้วย กิปตัน อะคริลิก ซีลแลนท์ 	
ขั้นที่ 2 ทาสีรองพื้น	
<ul style="list-style-type: none"> • ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับต่าง ลอว์ฟ จำนวน 1 เทียว • หรือทาสีรองพื้นปูนใหม่กับต่าง (ฉนวนกันความร้อน) ลอว์ฟ คูแลแม็กซ์ จำนวน 1 เทียว เพื่อประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนสูงสุด 	<ul style="list-style-type: none"> • ทาน้ำยารองพื้นปูนกันสีเก่า ลอว์ฟ คอนเทค ไพรเมอร์ จำนวน 1 เทียว
ขั้นที่ 3 ทาสีทับหน้า	
<ul style="list-style-type: none"> • ทาสีน้ำอะคริลิก ลอว์ฟ จำนวน 1 เทียว 	



พลิตไทย บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จำกัด
 906 หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
 โทร 0-2706-1792-6 แฟกซ์ 0-2706-1791

Captain Customer Care
 0-2706-1792-3
 facebook captaincoating
 www.captaincoating.com



LONGLIFE

100% PURE ACRYLIC EMULSION FOR EXTERIOR AND INTERIOR



ดองไลฟ์



สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาภายนอก-ภายใน

ชนิดกึ่งเงา มอก. 2321-2549 สีสันฉ่ำทนทานต่ออากาศ

No.6 (07/2019)



Autumn



Freshy



L1201 MATT / SG	Nevana Sunset	L1305 MATT / SG	Lily White	L1405 MATT / SG	Pine Forst	L1402 MATT / SG	Diamond Blue	L1501 MATT / SG	Ice Dance
L1304 MATT / SG	Milk White	L1308 MATT / SG	Honey Sugar	L1407 MATT / SG	Serene Blue	L1404 MATT / SG	Ice Blue	L1504 MATT / SG	Cool Mint
L1306 MATT / SG	Blossom White	L1606 MATT / SG	Dawn	1-33-2	Ocean Mist	L1506 MATT / SG	Lively Green	1-17-3	Leaf Green
1-12-2	Sassy Yellow	1-8-3	Golden Girl	L1406 MATT / SG	Sky Blue	L1505 MATT / SG	Turquoise	1-17-4	Fluorescent
1-11-4	Flicker	1-10-4	Bumble Bee	1-33-3	Heavenly Day	L1408 MATT / SG	Spa Spirit	1-19-5	Jewels

MATT คือ ฟิล์มสีชนิดด้าน มีทั้งภายนอกและภายใน บรรจุขนาด 1 และ 5 แกลลอนเท่านั้น
 SG คือ ฟิล์มสีชนิดกึ่งเงา มีภายนอกเท่านั้น บรรจุขนาด 3 และ 15 ลิตร มีครบทุกสียกเว้นแป๊ะ
 [SP.] คือ แป๊ะพิเศษ บรรจุขนาด 1/4 และ 1 แกลลอนเท่านั้น

สีขาว L1100 white

ลอลงไลฟ์ คุณาเม็กซ์



ด้วยนวัตกรรม **คุณาเม็กซ์ เทคโนโลยี** ที่มีสารซูเปอร์ไทเทเนียม (Super Titanium) ชนิด **ต้าน** จึงทำให้ฟิล์มสีมีโครงสร้างที่แข็งแรง ยึดเกาะและเรียงตัวกันอย่างแน่นหนา ผสมผสานกับทาวอะคริลิกแท้ 100% เกรดพรีเมียม ทำให้กันทานต่อรังสียูวีเอ ยูวีบี และยูวีซี และสะท้อนพลังงานรังสีแสงอาทิตย์ได้ **สูงถึง 95%** พร้อมด้วยผงสีคุณภาพสูงจากเยอรมัน ทำให้บ้านเย็น ฟิล์มสีสดใส ไม่ซีดจาง ทนทานยาวนาน

ประเภท	มอก. 272-2549 (สีบิลด์อินใช้งานทั่วไป)	มอก. 2321-2549 (สีบิลด์อินทนสภาวะอากาศ)	มอก. 2514-2553 (สีบิลด์อินลดความร้อนจากแสงอาทิตย์)	ลอลงไลฟ์ คุณาเม็กซ์
ทนสภาวะ:	เร่งสภาวะ: 336 ชม. ที่อุณหภูมิ 60 C	เร่งสภาวะ: 1000 ชม. ที่อุณหภูมิ 60 C	เร่งสภาวะ: 1000 ชม. ที่อุณหภูมิ 60 C	ทนสภาวะได้มากกว่าสีทั่วไป 3 เท่า
สะท้อนรังสีแสงอาทิตย์	X	X	สะท้อนไม่น้อยกว่า 80 %	สะท้อนได้สูงถึง 95 %
สีซีดจาง	การเปลี่ยนแปลงของสีผ่านเกณฑ์สเกลระดับ 3 (เร่งสภาวะ: 336 ชม.)	การเปลี่ยนแปลงของสีผ่านเกณฑ์สเกลระดับ 4 (เร่งสภาวะ: 1000 ชม.)	การเปลี่ยนแปลงของสีผ่านเกณฑ์สเกลระดับ 4 (เร่งสภาวะ: 1000 ชม.)	การเปลี่ยนแปลงของสีผ่านเกณฑ์สเกลระดับ 4 (เร่งสภาวะ: 1000 ชม.)
ทนการขัดถู	1,500 รอบ	3,000 รอบ	3,000 รอบ	5,000 รอบ
ทนต่าง	18 ชม.	144 ชม.	144 ชม.	864 ชม.
ทนน้ำ	4 วัน	10 วัน	10 วัน	40 วัน



ลอลงไลฟ์ คุณาเม็กซ์ สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง (ทนอุณหภูมิความร้อน)
 ผลิตจากทาวอะคริลิกแท้ 100% ผสมผสานกับเม็ดอนุพันธ์ไมโครสเฟียร์เซรามิก ที่มีคุณสมบัติเด่นช่วยป้องกันความร้อนได้ดี และเพิ่มความคงทนต่อการกัดกร่อนของต่างในปูน และป้องกันสีกับหน้าไม้ให้เกิดรอยต่าง



ลอลงไลฟ์ คุณาเม็กซ์ (สำหรับภายใน)
 สูตรกลิ่นอ่อน (LOW VOCs) ปราศจากสารปรอท สารตะกั่วและสารระเหยที่เป็นอันตราย ด้วยคุณสมบัติของทาวอะคริลิกแท้ 100% เกรดพรีเมียม ผสมผสานกับสาร Super Titanium จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเช็ดล้างและปกป้องพื้นผิวได้ดี พร้อมด้วยผงสีคุณภาพสูงจากเยอรมัน ทำให้ฟิล์มสี คงความสดใส ได้อย่างยาวนาน



ลอลงไลฟ์



ชนิด **กึ่งเงา**



ลอลงไลฟ์ เว็กซ์ ชิลด์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน ผลิตจากอะคริลิกโพลีเมอร์และผงสีคุณภาพสูง ผสมผสานกับเทคโนโลยี เว็กซ์ ชิลด์ ที่ช่วยเคลือบฟิล์มสีให้กันทาน สันเงา คราบสกปรกเกาะติดยาก เช็ดล้างง่าย สะอาดไร้คราบ พร้อมสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว



มอก. 2321-2549 สีมีฉันทนสภาวะอากาศ


เว็กซ์ ชิลด์
เช็ดล้าง ไร้คราบ

ด้วย **เว็กซ์ ชิลด์ เทคโนโลยี**





Warming



Relax



เจดสีเฉพาะ สีทาภายนอก



L1108 Thai Silk MATT / SG L1708 Pewter MATT / SG L1709 Argali MATT / SG



L1106 Young Salmon MATT / SG L1207 English Rose MATT / SG L1610 Deep Red MATT / SG



L1507 Sage Sensation MATT / SG L1605 Sand Stone MATT / SG L1706 Stone Grey MATT / SG



L1607 Coral MATT / SG L1208 Devonshire MATT / SG L1609 Brick MATT / SG



L1600 Brown MATT / SG L1600 Pearl White MATT / SG L1600 White MATT / SG

L1203 Orchid White MATT / SG L1103 Sweet Sundae MATT / SG L1204 Morning Glow MATT / SG L1502 Apple White MATT / SG L1701 Iron White MATT / SG



L1205 Bagatelle MATT / SG L1104 Lavender MATT / SG L1604 Marble MATT / SG L1401 Royal White MATT / SG L1603 Woodwind MATT / SG



1-50-3 Gaponica MATT / SG L1107 Fragrant Cloud MATT / SG L1206 Jumping Bean MATT / SG L1403 Ripple MATT / SG L1703 Foggy White MATT / SG



1-48-3 Bubble Gum MATT / SG L1-45-3 Timeless Pink MATT / SG L1-5-3 Perfectly Peach MATT / SG L1705 Pigeon MATT / SG L1704 Smoky Grey MATT / SG



1-50-5 Whoopee MATT / SG L2-44-4 Opera Pink MATT / SG L1-3-4 Crepe MATT / SG L1707 Tropical Grey MATT / SG L1202 Spellbound MATT / SG

เครื่องหมาย หมายความว่า สีที่ผสมจากเครื่องผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ กับดินเคลือบ เอิร์ชเพรซ ต้องการเตรียมสีจากสีในแคตตาล็อก สามารถสั่งผสมได้จากศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ กับดิน เคลือบ เอิร์ชเพรซ ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The colour on this card are approximate only.



ชนิดฟิล์มสี


สีทาฝ้าเพดาน (ฟิล์มสีชนิดด้านเท่านั้น)

MATT ฟิล์มสีชนิดด้าน SG ฟิล์มสีชนิดกึ่งเงา

L0800 NEW Grey White L0100 White L0700 Pearl White

แม่สีพิเศษ [SP.]
(ฟิล์มสีชนิดด้านเท่านั้น)

สีดำ L1700 BLACK



L1200 [SP.] Poppy Red



L1300 [SP.] Yellow



L1500 [SP.] Green



L1400 [SP.] Navy Blue