

สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาภายใน
พาราซิลด์ เฟรชชีคลีน ชาร์โคลคลีน

คุณลักษณะ

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดอัลตราพรีเมียมชนิดกึ่งเงา ที่สุดแห่งนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของสีทาภายในกลิ่นอ่อนพิเศษที่ผสมผสานอะคริลิกเรซินคุณภาพสูงกับถ่านไม้ไผ่บริสุทธิ์ขนาดนาโน (Bamboo Charcoal) เพื่อเพิ่มคุณภาพอากาศ ดูดกลิ่นอับชื้นที่ไม่พึงประสงค์ และดูดซับสารพิษด้วย Bamboo Charcoal Technology พร้อมคุณสมบัติพิเศษในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียตลอดอายุฟิล์มสีด้วย Silver Ion สามารถทนทานต่อการขีดถูมากกว่าทั่วไปมากกว่า 20 เท่า ไม่มีส่วนผสมสารปรอทและตะกั่ว รวมถึงโลหะหนักที่เป็นอันตรายปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (APEO free, Formaldehyde free, Ultra low VOC) เฟรชชีคลีน ชาร์โคลคลีน จึงเป็นสีสะอาด สดชื่น ปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม

การใช้งาน

เหมาะสำหรับทาตกแต่งภายในอาคาร ทั้งพื้นผิวปูนใหม่ และปูนเก่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณห้องนอนเด็ก โรงเรียนอนุบาล และโรงพยาบาล

ข้อมูลทางเทคนิค

• ชนิด	: สีน้ำอะคริลิก
• สี	: ตามแคตตาล็อก
• ความเงา	: กึ่งเงา
• เนื้อสี (โดยปริมาตร)	: 45%
• ความถ่วงจำเพาะ	: 1.20-1.26
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 30-35 ไมครอน
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 65-75 ไมครอน
• การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 33-38 ตารางเมตร ต่อยูนิต. แกลลอน ต่อเที่ยว
• ระยะเวลาแห้ง	: แห้งสัมผัส 30 นาที : แห้งทาทับ 1-2 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

• อุปกรณ์	: ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
• ตัวเจือจาง	: น้ำสะอาด
• การผสมก่อนใช้งาน	: 5% สำหรับแปรงหรือลูกกลิ้ง : 10% สำหรับเครื่องพ่น

ระบบการทาสี

• การเตรียมพื้นผิวเก่า	: ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) ล้างทำความสะอาดบริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา และตะไคร่น้ำด้วย กิปตัน โมลด์ คิลเลอร์ : บริเวณที่มีรอยแตกกว้าง น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร หรือไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กิปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ : บริเวณที่มีรอยแตกกว้าง มากกว่า 1 มิลลิเมตรหรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กิปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์
• การเตรียมพื้นผิวใหม่	: ทิ้งให้ผิวนิ่งแห้งอย่างน้อย 1 เดือน หากพื้นผิวมีรอยแตกกว้างให้ทำการฉาบตกแต่งผิว ก่อนการทาสีด้วยวัสดุอุดโป๊วที่เหมาะสม ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากฝุ่นผงซีเมนต์ และคราบน้ำมัน
• ระบบการทาสี	: สำหรับพื้นผิวปูนใหม่ ทาสีรองพื้นปูน พาราซิลด์ จำนวน 1 เที่ยว : สำหรับพื้นผิวปูนเก่า ทาสีรองพื้นปูน ซุปเปอร์ นาโน ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว : ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก เฟรชชีคลีน ชาร์โคลคลีน จำนวน 2 เที่ยว

มาตรฐานอ้างอิง

มอก.2321-2549, ฉลากเขียว TGL-04-R4-14

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้อิงจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1
30/05/61

บริษัท กิปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14
โรงงาน: 906 หมู่ 15 ต.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791

www.captaincoating.com