

สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน  
พาราชิลด์ คูลแม็กซ์

คุณลักษณะ

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดอัลตราพรีเมียม นวัตกรรมสีกันร้อนใหม่ล่าสุด ที่พัฒนาขึ้นสำหรับการใช้งานภายนอก โดยเฉพาะที่ไม่เพียงแต่กันร้อนแต่ยังไม่กลัวน้ำ ไม่กลัวคราบด้วยการผสมสารทำงานระหว่าง CoolMax Technology ที่มีผงสี Super Titanium ให้ค่าสะท้อนแสงพลังงานแสงอาทิตย์ถึง 96.2% พร้อมสารพิเศษ Advanced Microsphere Ceramic ที่เรียงตัวเป็นฉนวนอีกชั้นป้องกันไม่ให้ความร้อนส่งผ่านเข้ายังผนังบ้านและ OxyLink Technology ที่ช่วยให้ฟิล์มสีถลอกทนทาน ทำให้คราบสกปรก ไม่ฝังลึกบนฟิล์มสี ทำความสะอาดตัวเองได้ (Self-Cleaning) ปกป้องยาวนาน 15 ปี ไม่ผสมสารตะกั่ว และปรอท ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และผู้อยู่อาศัย

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ ทาดตกแต่งภายนอกและภายในอาคารครบพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต ทั้งพื้นผิวปูนใหม่ ปูนเก่า รวมทั้งยิปซัมบอร์ด ไม้สังเคราะห์ และกระเบื้องแผ่นเรียบ

ข้อมูลทางเทคนิค

• ชนิด	: สีน้ำอะคริลิก
• สี	: ตามแคตตาล็อก
• ความเงา	: กึ่งเงา
• เนื้อสี (โดยปริมาตร)	: 40 %
• ความถ่วงจำเพาะ	: 1.20-1.24
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 30-35 ไมครอน
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 85-95 ไมครอน
• การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 33-38 ตารางเมตร ต่อยู.เอส.แกลลอน ต่อเที่ยว
• ระยะเวลาแห้ง	: แห้งสัมผัส 20-30 นาที : แห้งแข็ง 2 ชั่วโมง : แห้งทาทับ 2 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

• อุปกรณ์	: ทาดด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
• ตัวเจือจาง	: น้ำสะอาด
• การผสมก่อนใช้งาน	: 5-10 % สำหรับการทาดด้วยแปรง ลูกกลิ้ง

ระบบการทาสี

• การเตรียมพื้นผิวเก่า	: ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) ล้างทำความสะอาดบริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้งแล้วจึงทาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำด้วย ก๊อปตัน โมลด์ คิลเลอร์ : บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร หรือไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย ก๊อปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ : บริเวณที่มีรอยแตกร้าว มากกว่า 1 มิลลิเมตร หรือมีการแตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย ก๊อปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์
• การเตรียมพื้นผิวใหม่	: ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือนหากพื้นผิวมีรอยแตกร้าวให้ทำการฉาบตบแต่งผิว ก่อนการทาสีด้วยวัสดุอุดโป๊วที่เหมาะสม ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากฝุ่นผงซีเมนต์ และคราบน้ำมัน
• ระบบการทาสี	: สำหรับพื้นผิวปูนใหม่ ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง พาราชิลด์ คูลแม็กซ์ จำนวน 1 เที่ยว : สำหรับพื้นผิวปูนเก่า ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า ก๊อปตัน คอนแทค ไพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว : ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก พาราชิลด์ คูลแม็กซ์ จำนวน 2 เที่ยว

มาตรฐานอ้างอิง

มอก 2321-2549, มอก. 2541-2553 , ฉลากเขียว TGL-04-R4-14

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้นำมาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1  
30/05/61

บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14  
โรงงาน: 906 หมู่ 15 ต.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791

[www.captaincoating.com](http://www.captaincoating.com)

