

Captain FiberCement Shield

สีทาไม้ฝา อเนกประสงค์ กัปตัน ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชิลด์

คุณลักษณะ

สีทาไม้ฝา กัปตันไฟเบอร์ซีเมนต์ชิลด์ เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพสูง พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทุกชนิด ซึ่งทำให้ฟิล์มสีมีความยืดหยุ่นสูง ไม่แตก ไม่ล่อน ทนทานต่อการขีดถู ไม้อมฝน ทั้งนี้ยังมีส่วนผสมของผงสีคุณภาพสูง ชนิดที่ให้ความทนทานดีเยี่ยม ช่วยป้องกันรังสี UV ทำให้ฟิล์มสีสวยสดใสทนทานนานนับ 10 ปี ให้เจดสีที่สวยงาม และสะท้อนลวดลายเหมือนไม้จริงตามธรรมชาติ ช่วยป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำฟิล์มสีได้ดี ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและปรอท เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ ทาดตกแต่ง เช่น รั้วบ้าน วงกบ ประตู หน้าต่าง ชายคา ราวบันได ที่ทำจากไม้สังเคราะห์ชนิดต่างๆ

ข้อมูลทางเทคนิค

• ชนิด	: สีน้ำอะคริลิก
• สี	: ตามแคตตาล็อก
• ความเงา	: กึ่งเงา
• เนื้อสี (โดยปริมาตร)	: 40 %
• ความถ่วงจำเพาะ	: 1.20-1.30
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 30-35 ไมครอน
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 85-95 ไมครอน
• การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 30-35 ตารางเมตร ต่อยู.เอส.แกลลอน ต่อเที่ยว
• ระยะเวลาแห้ง	: แห้งสัมผัส 30 นาที : แห้งแข็ง 1-2 ชั่วโมง : แห้งทาทับ 4-6 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

• อุปกรณ์	: ทาดด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
• ตัวเจือจาง	: น้ำสะอาด
• การผสมก่อนใช้งาน	: 5-10% สำหรับการทาดด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง สามารถใช้งานได้ทันที : 10-15% สำหรับการใช้เครื่องพ่น

ระบบการทาสี

• การเตรียมพื้นผิว	: สำหรับพื้นผิวไฟเบอร์ซีเมนต์ใหม่ พื้นผิวที่ทาดควรจะแห้งสนิท ปราศจากคราบมัน สิ่งสกปรกฝุ่นละอองต่างๆ สภาพแวดล้อมขณะใช้งานพื้นผิว ไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% : สำหรับพื้นผิวไฟเบอร์ซีเมนต์เก่า พื้นผิวที่ฟิล์มสีเก่าเป็นฝุ่นขอลก หรือหลุดล่อน ควรขัดและลอกฟิล์มสีเก่าที่เสื่อมสภาพออกให้หมด : บริเวณผิวที่มีเชื้อราและตะไคร่น้ำ ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้งแล้วจึงทาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์ : บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร หรือไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ : บริเวณที่มีรอยแตกร้าว มากกว่า 1 มิลลิเมตร หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์
• การทาสี	: ทาดด้วยสีรองพื้นอเนกประสงค์ เพอร์เฟค ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว : ทาทับหน้าด้วยสีทาไม้ฝา อเนกประสงค์ กัปตัน ไฟเบอร์ซีเมนต์ชิลด์ จำนวน 2 เที่ยว

มาตรฐานอ้างอิง

มอก.2321-2549, TGL-04-R4-14

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้นำมาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1
08/04/62

บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14
โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791

www.captaincoating.com